

15.20桥梁专用预应力钢绞线

产品名称	15.20桥梁专用预应力钢绞线
公司名称	重庆市春鹏钢绞线有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	品牌:春鹏 型号:1*7 最大拉力:264
公司地址	重庆江津区德感工业园区
联系电话	18203078794

产品详情

预应力钢绞线原材料82b线材，是一种防锈防腐的钢材，检验后经过酸洗氧化涂层达到光滑的钢丝后，再由拉丝箱完成拉丝过程，用拉好的7根钢丝捻成一股形成的。最后作稳定化处理，作用是将钢丝中大部份残余应力消除，使钢绞线结构稳定，切断时不松散。

预应力钢绞线的主要特点是强度高和松弛性好。

预应力钢绞线用途十分广泛，比如桥梁、地铁、铁路、轨枕、电杆、水坝、核电站、高层建筑以及民房民建等

此产品的规格：15.20mm 最大拉力为264 最大抗拉强度为1860兆帕（此三项数据是作为选择锚具和千斤顶张拉时的一个参考）弹性模量值为195（弹性模量如果不精准将会导致最后施加应力时，如果超过了钢绞线的极限，钢绞线就断了）此产品必须符合国家国标标准gb/t5224美标标准astma416英国标准bs5896、日本标准jis3536、国际标准iso6934、欧洲标准en10138制造。

预应力钢绞线的参考比重为1：1.102
捻距一般为24cm.参考这些数据才能精准地核算工程项目的使用数量。