

优质东莞环氧树脂薄涂地坪和PU运动场地坪

产品名称	优质东莞环氧树脂薄涂地坪和PU运动场地坪
公司名称	东莞市景丰建筑材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:景丰 规格:5mm
公司地址	广东省东莞市中堂镇耀鸿国际大厦503室
联系电话	400-086-8692 13620014616

产品详情

东莞环氧树脂薄涂地坪环氧树脂耐磨地坪的特性：

- 1、耐化学性能优
- 2、耐磨耐压耐冲击
- 3、洁净度达到100级、防尘、防潮
- 4、平滑光亮，达镜面效果，施工快捷方便

调配环氧树脂薄涂地面的地坪漆

地坪漆施工前应咨询地下有否做好防水层，声明底层未做防水处理或防水不严出现的地坪涂层起泡现象，不是地坪漆施工责任。如对于已出现这种状况的地坪进行处理，首先分析水的来源，从出处制止它，是根治的基本方法；如地面根本没做防水层而全面潮湿渗水的，只能建议凿开一层五厘米以上厚度，重新做好防水涂料再铺水泥地面，或改做其它地坪，如铺砖、铺金刚砂硬化地坪、水性环氧地坪等具有透水气的地面。

pu运动场地坪介绍

厚度 5.0mm 8.0mm

表面形态 亮光型

使用年限 10年以上

pu运动场地坪施工工艺

防水层：地面需已做好防水处理（防水层），室外球场必须做5cm以上的沥青防水；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

做漆：分别在沥青（水泥混凝土）表面涂布pu底漆，底漆涂布要均匀，沥青面基应养护12小时左右，水泥地面漆底应养护1-2小时；待底漆完全固化后，可将pu中涂镘涂一道，增强地面的耐磨性；再用pu面漆滚涂一道，硅pu面漆滚面二道，使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后的整个地面颜色均一；

4.划线：球场依标准白色、黄色pu漆以50mm划线；

5.施工完成：施工完成3天方可投入使用。（以25℃为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）整个施工过程如遇到雨天应立即停止施工，及时采取保护措施，并养护。

名 称： 东莞市景丰建材有限公司

网 址：<http://jingfengdp.com/>