

电缆料,硅烷交联聚乙烯电缆料,

产品名称	电缆料,硅烷交联聚乙烯电缆料,
公司名称	濮阳市义达塑料化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:龙源 厂家(产地):濮阳市义达塑料化工有限公司 用途级别:电线电缆料
公司地址	市胜利路西段路北(乙烯厂区对面)
联系电话	86 0393 4431122 15083221055

产品详情

牌号	龙源	厂家(产地)	濮阳市义达塑料化工有限公司
用途级别	电线电缆料		

该产品应用于1-10kv低压电线电缆,它由95份硅烷接枝低密度聚乙烯料(简称a料)和5份催化母料(简称b料)组成的二步法硅烷可交联聚乙烯绝缘塑料.该产品加工温度范围宽,加工性能好,工艺简单,操作方便,性能优异.建议温度:机身140度至180度,机头:190度至210度

该料交联条件:热水水煮或暴露低压蒸汽中桑拿,按90度,4小时/mm的交联线性关系推算时间.

注意事项:1、a料破包严禁使用。

2、加工前应用清洁的混料设备把a、b料混合均匀,混合料应在8小时内用完。

3、加工过程中严禁带入水分及杂质。

4、在做硅烷交联聚乙烯黑色绝缘料时,可在硅烷交联聚乙烯绝缘料中加入聚乙烯黑色母料,色母料的水分不大于200ppm,必要时进行烘干处理,材料标准参见jb/t10260-2001。