

DX8307炭黑含量测试仪现货直销

产品名称	DX8307炭黑含量测试仪现货直销
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	389.00/台
规格参数	品牌:大显 符合标准:ISO6964、GB/T2951.8 最高温度:1200
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

产品详情

dx8307炭黑含量测试仪——2015年优势品直销

品质优良,性价比高,完善的客户服务体系,想了解 dx8307炭黑含量测试仪产品请拨13418813224/18122876010 (0769-82586829)

本厂销量领先的建筑材料检测

设备,也被天安消防检测中心,西安质监所,四川消防检测中心等权威机构广泛应用.

我司的试验机是我国最优质完全符合试验标准要求的公司(保证质量),每项产品百分百完全是自己制作生产的,全程实验符合国家标准要求,试验结果稳定精确,欢迎广大客户来我厂考察。

一、适用范围与标准:炭黑含量测试仪,适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,自动化程度高等优点。

符合标准:iso6964、gb/t2951.8、gb/t13021、jtg e50 t1165、iec 60811-4-1 (注:炭黑含量测试仪,满足上述标准,但不限于上述标准)

二、仪器特点:

操作简单,自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;

此型炭黑含量测试仪炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的最佳位置;

(更多技术详情可联系电话：13418813224“林子”)

控温精度高，温度范围大，炉膛温度均匀性高；

具有极佳的恒温功能，并可设定恒温时间，恒温精度高；

此型炭黑含量测试仪可以设置30组不同加热时间段，可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间；

参数显示全面，显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间)；

仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间；

仪器外形结果美观，氮气或氧气转换以及流量控制操作都非常方便

三、技术参数：

显示方式	液晶显示
炉管尺寸	25 × 450mm , 50 × 450mm
加热元件	电阻丝
加热区长度	200mm
恒温区长度	100mm
工作温度	1100
最高温度	1200
控温方式	智能化30段可编程控制
恒温精度	± 1
炉门结构	开启式
工作电源	ac220v/50hz/60hz
额定功率	1.2kw
外形尺寸	340*300*390mm
炉膛尺寸	80 × 200mm