

BXM不锈钢防爆电箱（配电箱）

产品名称	BXM不锈钢防爆电箱（配电箱）
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BXM
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

一、适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. iia、iib、iic类，温度组别为t1-t4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

二、型号含义

三、产品特点

1. 本产品采用隔爆型结构，分电器主控和接线腔，主控内装有用户要求的各种电器元件，接线腔内装有接线端子和防爆插接装置。
2. 外壳采用优质ss304不锈钢板数控折弯成形后，采用气体保护焊机自动焊接，焊缝美观、变形小、整体外形美观亮丽。隔爆面上采用大型数控雕铣机铣有“o”形密封槽，嵌有耐油耐老化的进口密封圈，使柜体整体具有较高的防水防尘能力，防护等级可达ip65以上。
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的ss304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可。

6. 可根据用户要求特制。

四、主要参数

防腐等级

额定电压 (v)

额定电流 (a)

防爆标志

支路数

防护等级

wf2

220/380

10-100a

exdiibt4

dipa20 ta , t4

4、6、8、10、12

ip54或ip65

五、外形尺寸

六、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

七、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。

适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；
2. a、 b、 c类t1~t6组性气体或蒸汽环境；
3. 户内、户外(ip54 , ip65*)。

技术特点

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
2. 内装c65l等高分断小型漏电断路器、cm1塑壳漏电断路器及信号灯等；
3. 具有过载、漏电保护功能；
4. 模块结构，各种回路可根据需要自由安装；
5. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

主要技术参数图片外形及安装尺寸图片