

三通平行角排泥阀

产品名称	三通平行角排泥阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海九阀 型号:JM747X 口径:DN50-DN300
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

名称:三通平行角排泥阀

又名:三通平衡角排泥阀

型号:jm747x液动、jm647x气动

安装位置:池旁

用途--

j747x、j767x液动气动、平衡角三通排泥阀由液压缸和平衡角式三通截止阀两大部分组成，液压缸为动力、带动阀板升降，使阀体通道开启或关闭，以达到流体通断，本产品最大特点是如在同一水平的两个水池中间安装一只三通排泥阀就可以使两边水池同时排泥，节约投资等特点。主要应用于自来水公司水池及其它排水、池底、污水等项目当中，也可以用于介质为水、气、油等管道当中用于截流作用

特点--

液压缸活塞密封采用v型橡胶，其密封性能好，经久耐用。阀板为软密封，关闭后密封性能好、永无渗漏、便于维修更换；如配以电磁换向阀、指控液压缸，则能实现远控和自控、也可以配电动等。若配手动装置，可以2~12台一排安装，同时控制开启或关闭，开启速度快，驱动压力低、压力源取之水厂本身压力，无需另加设备、节省人力物力、节约能源等优点。

参数--

公称压力：1.0mpa

启闭动作压力:0.15-0.6mpa

隔膜传动介质:清水、空气

适用介质：原水、清水、污水

工作温度：0-80

阀体材质:铸铁、铸钢

口径:dn50-dn300

法兰连接标准：gb/t13927-92

试压标准：gb/t13927-92