

J7472池底排泥阀

产品名称	J7472池底排泥阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海九阀 型号:J7472 口径:DN50-DN300
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

名称:池底排泥阀

又名:池底排泥阀

型号:j7472液动、j642x气动

安装位置:池底

用途--

h742x、j642x池底排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成。液压缸是液体工具，液体作为动力活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用二位四通电磁阀可远距离控制排泥阀开关，换向阀改变流体进入液压缸的上腔，下腔推动活塞运动，并带动阀板升降，使阀开启或关闭达到流体通断，本阀通常于自来水公司或其他公司的各类水池,成排安装在沉淀池底部，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。

特点--

- 1、液压缸工作介质为水、空气、油压力取自本身的压力，无需要另外的设备
- 2、可以用电磁阀进行控制、也可以安装配套设备进行远程控制，操作非常方便
- 3、产品使用寿命长、在正常情况下能够使用3年以上，并且安装及维修都比较方便

参数--

公称压力：1.0mpa

启闭动作压力:0.15-0.6mpa

隔膜传动介质:清水、空气

适用介质：原水、清水、污水

工作温度：0-80

阀体材质:铸铁、铸钢

口径:dn50-dn300

法兰连接标准：gb/t13927-92

试压标准：gb/t13927-92