

# 抽屉式低压配电柜定做生产厂家

产品名称	抽屉式低压配电柜定做生产厂家
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:冷轧板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

## 产品详情

gck,mns型抽屉式低压开关柜

柜高为2200,放抽屉的有效高度(即放抽屉的高度)为1800

即可以放9层一单元抽屉,或放18只1/2抽屉,或36只1/4抽屉

抽屉规格一般有:

1/4单元(电流最大63a),1/2单元(电流最大100a),1单元(200高,电流最大到250a),1.5单元(300高,电流最大到400a),2单元(400高,电流最大到630a),2.5单元(500高,电流最大到630a),3单元(600高,电流最大到630a)

gcs型抽屉式低压开关柜

柜高为2200,放抽屉的有效高度(即放抽屉的高度)为1760

即可以放11层一单元抽屉,或放22只1/2抽屉

抽屉规格一般有:

1/2单元(电流最大63a),1单元(160高,电流最大到250a),1.5单元(240高,电流最大到400a),2单元(320高,电流最大到630a),3单元(480高,电流最大到630a)

,4单元(640高,电流最大到630a)

抽屉式配电柜安装要求:

- 1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象。

2、动、静触头的中心线应一致，触头接触要紧密。

3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确，安装中要经实验证实连锁动作可靠，应保证当抽屉未严密接触时不可能送电，防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。

4、检查二次抽头的接触是否可靠。

5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触是否良好。

6、检查内部及各部分螺栓是否有松动现象。