

清水复合式排气阀

产品名称	清水复合式排气阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海九阀 型号:CARX 口径:DN50-DN200
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

名称:清水复合式排气阀

又名:清水复合式进排气阀

型号:carx

用途--

复合式排气阀阀体为圆桶状，用于管路上的最高点或有闭气的地方,本阀安装在泵出口处或送配水管线中，用来排除集积在管中的空气，以提高管线及水泵的使用效率，当管内一旦产生负压时，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。

原理--

当管内开始注水时，阀瓣处在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内充满水，浮球上升并带动阀瓣关闭，停止排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气由小孔排出。当水泵停止时，管内水流空或遇管内产生负压，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线安全

温馨提示--

- 1.不能在污水管道上使用
- 2.使用过程中压力不能低于0.1mpa,如低于0.1mpa排气阀容易漏水。
- 3.必须配一只阀门作为检修用。

4. 适用温度不超过80 的水、热水管道上使用

设计规范--

尺寸:dn50-dn200

连接:法兰

工作压力：1.0mpa

介质：清水

使用温度： 80

阀体：不锈钢、铸钢、铸铁

浮球与活瓣：304不锈钢

密封材料：丁晴橡胶