

声屏障生产商

产品名称	声屏障生产商
公司名称	安平县安固金属丝网制品有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:安固 型号:50cm*200cm
公司地址	河北省安平县黄城开发区
联系电话	0318-3538005 18803189798

产品详情

随着交通的发展，近年来声屏障已经不是什么新鲜的交通设施了，比如在公路，铁路，小区，各大校园或者是工厂中，等等。我们今天就来研究一下在高速公路声屏障高度需要设计为多高，什么样的高度效果是最好的？依据声波频率500hz的点声源，公路声屏障高度在声源和接纳点之间视野以上1.5m和3.0m时的衰减量，效果是非常的出色的了。可知，衰减曲线适用于，声源s和接纳点r到公路声屏障b的间隔分别为r和d均大于公路声屏障的高度h。声源到公路声屏障的间隔r比接纳点到公路声屏障的间隔d要大的多，效果是非常的出色的了，或许接纳点到公路声屏障的间隔d比声源到公路声屏障的间隔r要大得多。公路声屏障的厚度对比小，且外表对比坚固密实，效果是非常的出色的了，如砖石墙体、钢筋混凝土板、塑料夹芯的彩钢板、水泥压力墙板等。公路声屏障的长度最少与r或d中任一个的比均在4倍以上。声源到公路声屏障的间隔r每增加一倍，效果是非常的出色的了，衰减量将降低3db。公路声屏障高度每增加一倍，衰减量将进步6db。假如声源和接纳点到公路声屏障的间隔r和d持平，效果是非常的出色的了，衰减量比曲线所示值大3db。公路声屏障外表为吸声的衰减量可比不吸声的大，最多可大6db。安固最专业的声屏障厂家专业生产：路基声屏障、公路声屏障、金属声屏障等声屏障