

U61SM软密封对焊柱塞阀

产品名称	U61SM软密封对焊柱塞阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海九阀 型号:U61SM 口径:DN15-DN200
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

品名:对焊柱塞阀

又名:软密封对焊柱塞阀、硬密封对焊柱塞阀

型号:u61sm软密封、u61h/y硬密封

用途--

对焊柱塞阀经过多次过盈配合的密封试验，确定了合理的过盈密封值，经往复运动百万次，仍能完全可靠地提供良好的密封效果。本产品广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业，在蒸汽、水、油、气、燃气、氮气、氢气、液体、硝酸类、醋酸类介质的管路上作启闭用。

结构原理--

柱塞阀的结构特点是由一个不锈钢柱塞和上下两个富有弹性的密封环，以及能保持上下密封环固定距离的金属框架组成，柱塞犹如瓶塞一般地插入两密封环中形成圆柱形接触密封，其密封面积之大是传统截止阀无法比拟的，上密封环防止外泄漏，下密封环起内密封作用，若久用之后出现渗漏时，可通过调节阀盖上固定螺栓的压力先将阀口处于关闭状态使密封环端面上的密封比压增加，导致径向压力增加，使之泄漏的密封环重新恢复密封。

设计优点--

密封圈和导向套位阀座对中，密封过盈吻合面积大、耐磨、回弹性好；

阀瓣有导向套的定位，在介质压力急剧变化时柱塞不会产生振动与旋转；

阀门启闭稳定，密封耐磨性能，重复性好，寿命倍增，经久耐用。

非金属密封柱塞阀可调节密封过盈，无垫材，部件互换性能好，无泄漏。

参数--

适用温度：-20 ~250 ~425

适用公称压力：pn1.6~4.0mpa

口径：dn15-dn200