

供应双面通风柜

产品名称	供应双面通风柜
公司名称	北京中盈科诺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:- 型号:- :-
公司地址	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-251
联系电话	400-630-2618 13811378537

产品详情

?????

- 1、结构组合：采用整体组合式柜体，独立水、电、管线系统容纳柜设计。
- 2、外壳：采用厚1.2mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱epoxy粉体烤漆涂装处理。
- 3、内壳：采用进口耐酸碱通风柜内衬通风柜专用，厚6mm白色表面solid phenolic resin composite liner积层化学板装设。
- 4、照明：采用30w日光灯。
- 5、拉手：采用sus304不锈钢亚光方型拉手。
- 6、气流板：采用5mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约 $50 \pm 10\%$ ，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。
- 7、窗口：采用5mm厚的钢化防爆玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。

- 8、柜体操作门上、下开启高度：600 ~ 700mm。
- 9、工作面风速：0.25 ~ 0.38m/s。
- 10、排风量：1080 ~ 1400m³/h。
- 11、排风阻力：5 ~ 12mmh₂O。
- 12、工作电压：ac220v ~ 380v。
- 13、电机功率：0.04 ~ 2.2kw。
- 14、电器配件：万用插座（220v/10a）、日光灯、风机开停控制。
- 15、上水：1组dn25。（视用户要求而配置）
- 16、下水：1组dn50。（视用户要求而配置）
- 17、出风口尺寸： 300mm。
- 18、风机：采用玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。
- 19、风管：采用玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。

了解更多请登录：http://www.kenuolab.com/product_show_224.html