

## Z413-16C沥青取样阀

产品名称	Z413-16C沥青取样阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海九阀 型号:Z413-16C 口径:3"--15"
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

品名:沥青取样阀

又名:沥青取样器、沥青采样器

型号:z413-16c

用途--

沥青取样阀阀体均采用优质锻造件加工而成,通常用于获取沥青、油品管路或设备中介质取样品的阀门,按照取样时的工作原理或性能不同,也可广泛用于热电厂、化工、炼油、医药、造纸、制糖、食品、机械等工作自控液压管路系统中。

操作方法--

从沥青储存池中取样

沥青储存池中的沥青应待加热熔化后,经管道或沥青泵流至沥青加热锅之后取样。分间隔每锅至少取3个样品,然后将这些样品充分混匀后再取规定数量作为试样,样品也可分别进行检验。

从沥青运输船取样

沥青运输船到港后,应分别从每个沥青仓取样,每个仓从不同的部位取3个样品,混合在一起,作为一个仓的沥青样品供检验用。在卸油过程中取样时,应根据卸油量,大体均匀的分间隔3次从卸油口或管道途中的取样口取样,然后混合作为一个样品供检验用。

从沥青桶中取样

1)当能确认是同一批生产的产品时，可随机取样。如不能确认是同一批生产的产品时，应根据桶数按照表1规定或按总桶数的立方根数随机选出沥青桶数。

2)将沥青桶加热使桶中沥青全部熔化成流体后

参数--

尺寸:3--15

温度:-20 —+440 、 -70 --240

压力:pn2.5-pn16

材料:碳钢、不锈钢