

阻燃树脂 玻璃钢外墙 耐高温树脂 防火树脂

产品名称	阻燃树脂 玻璃钢外墙 耐高温树脂 防火树脂
公司名称	深圳市通莱材料科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:通莱
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平社区郭尾新村37号101
联系电话	0755-28945758 13360061526

产品详情

简介：

佛山市顺德区龙江镇通莱玻璃钢为您提供阻燃树脂防火玻璃钢树脂。

外观：白色塑体液体，粘度：0.6-0.8pas酸值：18-30mgkoh/g,胶凝：13-22min固含量：64%-71%

特性及用途：添加型阻燃树脂，氧指数达 34%适用于有阻燃要求的玻璃钢制品(如建筑外墙线条等等)

注意事项：

- 1.在选用促进剂时应避免选用高效无色促进剂,否则易产生制品固化不良而导致表面发粘现象,应选用e4等玻璃钢专用促进剂.
- 2.施工环境湿度大或气温高时,也易造成表面发粘,此时可以适当添加蜡液,建议添加量为0.4-0.8%。
- 3.运输时应符合gb190的规定。产品储存极力推荐存放于25 以下的室内，避免阳光直接照射，超出储存条件会影响树脂性能，如粘度、胶凝时间等。特别指出触变型树脂在使用之前应充分混合。保持桶的密封，防止湿气侵入，旋紧盖子。树脂中的成分如使用不当，会造成伤害，须避免与皮肤，眼睛接触，使用时须戴上必要的防护设施及衣服。

上述资料仅供参考，鉴于生产及应用条件的多样性，上述所有资料内容应视使用者具体情况作适当调整，本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权利。

公司主要经营：191通用玻璃钢树脂，740阻燃树脂，耐酸碱树脂91a树脂，191b树脂，191c树脂，191d树

脂，189树脂，196树脂 197树脂，199树脂，2504树脂，2597树脂，420开模树脂，环氧树脂，耐腐蚀树脂，897树脂，2112树脂，2126树脂，缠绕管道树脂，纽扣树脂，腰线树脂，涂层树脂，胶衣树脂等等。玻璃纤维材料：(中碱/无碱/高碱)玻璃纤维毡（150g-600g/平方米），玻璃纤维布（01#，02#，04#，06#，08#），碎纤维，强芯毡（3mm-5mm），管道包覆毡，喷射纱/拉挤直接纱（1200，2400），玻璃纤维网格布等。辅助材料：波丽水，工艺品树脂，透明树脂，促进剂（兰水），固化剂（白水），玻璃纤维布，玻璃纤维毡，网格布，色浆，玛瑙粉（氢氧化铝），石膏粉，轻粉（白/炭/黑），开模油土，精雕油土，铜金粉，脱模剂，矽利康（硅胶），硅油，凡士林，脱脂纱布，乙烯，8号腊，抛光水，pmr脱模剂，69号洁模剂，86号封孔剂，tr-102腊，333号腊，地板蜡，抛光膏，白蜡砖，原子灰，腊液，毛刷，各式铁制铝制滚筒等

电话：0755-28945758 手机：13902698609 冯生

公司网址：<http://www.tianqifhcl.com>