316L一次旋压采样钢瓶 液化气采样钢瓶

产品名称	316L一次旋压采样钢瓶 液化气采样钢瓶
公司名称	西安市长安区诺福克五金仪器经销部
价格	1899.00/个
规格参数	品牌:norfolk 型号:pull 材质:不锈钢
公司地址	西安市长安区郭杜街办茅坡甲字2号
联系电话	029-89058788 18092109122

产品详情

诺福克仪器是普洛帝的提供商，为您提供各类取样器的产品，欢迎您的选购，下面是316l一次旋压采样钢瓶 详细的产品
程师联系。 316l一次旋压采样钢瓶 符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。
316l一次旋压采样钢瓶 适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、
316l一次旋压采样钢瓶 技术参数 1．316l一次旋压采样钢瓶 基本参数 316l一次旋压采样钢瓶 工作压力：4mpa~20mpa；

316l一次旋压采样钢瓶 耐压：7mpa~38mp
a；

316l一次旋压采样钢瓶 工作温度：－60℃～80℃；

316l一次旋压采样钢瓶 材质：316l或1cr18ni9ti；

316l一次旋压采样钢瓶 适用介质：温度、压力在规定范围内，对316l无腐蚀的液态、气态介质；液化气采样器带有防爆安
2． ptfe涂层（可选）
液化气采样钢瓶内表面可涂缚ptfe，以获得不粘表面，防止样品中微量元素的吸附，还能提高液化气采样器的防腐性能，
压力表

安装于采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。 4．连接软管 连接软管是现代工业管道系
统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。
连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。
5.钢瓶支架 主要用于实验室中分析液化气及天然气成分时的支撑部件，可以提升空间利用率，方便操作人员提高工作效
求，材质采用304不锈钢，具有耐腐蚀，美观大方等优点。 316l一次旋压采样钢瓶 规格100-5000ml
1．按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ml
2．按产品结构316l一次旋压采样钢瓶 可分为：单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器
普勒/pull系列液化石油气采样钢瓶----最方便，最快捷，最安全的气体采样钢瓶！
普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标

产品介绍：符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。
316l一次旋压采样钢瓶 适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、
316l一次旋压采样钢瓶 技术参数： 316l一次旋压采样钢瓶 材质：316l(1cr18ni9ti) 316l一次旋压采样钢瓶 工作压力：4mpa；
316l一次旋压采样钢瓶 操作温度: －60℃～80℃ 316l一次旋压采样钢瓶 适用范围：液化石油气及其它气体取样
316l一次旋压采样钢瓶 规格： 100ml-4000ml 采样钢瓶两端分别配有普通针形减压阀和防暴针形减压阀 316l一次旋压采样
根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片
速接头）、连接软管（各种材质）可供选择；快速接头可实现压力系统中快速联接和分离，密封性能好，无需旋转、扭
用于各个领域，与液化气采样器配套使用，可以提高工作效率。 关于我们：西安市长安区诺福克五金仪器销售部是集研
业，本着奉行优质、优价、快送的营销策略，以质量求生存，以创新求发展，在市场竞争中不断壮大。公司坚持“ 以人
誉至上 ”的宗旨，秉承务实、高效、健康的管理思想，在自动化产业的广阔市场上，凭实力参与竞争，靠贴心服务赢得
努力营造一种和谐的人文环境！激励员工锐意进取，敢于创新，积极推行一种进取上进的创业精神！我们侧耳聆听，用
！公司本着“ 质量第一、用户至上 ”的原则，以产品质量为中心，建立完整的产品质量保证体系，为广大用户提供质量
产品：颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油
件