

316L一次旋压采样钢瓶 液化气采样钢瓶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 316L一次旋压采样钢瓶 液化气采样钢瓶 |
| 公司名称 | 西安市长安区诺福克五金仪器经销部 |
| 价格 | 1899.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:norfolk 型号:pull 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 西安市长安区郭杜街办茅坡甲字2号 |
| 联系电话 | 029-89058788 18092109122 |

产品详情

诺福克仪器是普洛蒂的提供商，为您提供各类取样器的产品，欢迎您的选购，下面是316L一次旋压采样钢瓶 详细的产品介绍，如有需要，请随时与我们的销售经理联系。

316L一次旋压采样钢瓶 符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。
316L一次旋压采样钢瓶 适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、分析。

316L一次旋压采样钢瓶 技术参数 1. 316L一次旋压采样钢瓶 基本参数 316L一次旋压采样钢瓶 工作压力：4mpa~20mpa；
316L一次旋压采样钢瓶 耐压：7mpa~38mpa；

316L一次旋压采样钢瓶 工作温度：-60 ~ 80 ；

316L一次旋压采样钢瓶 材质：316L或1cr18ni9ti；

316L一次旋压采样钢瓶 适用介质：温度、压力在规定范围内，对316L无腐蚀的液态、气态介质；液化气采样器带有防爆安全罩。

2. ptfе涂层（可选）
液化气采样钢瓶内表面可涂缚ptfe，以获得不粘表面，防止样品中微量元素的吸附，还能提高液化气采样器的防腐性能，延长使用寿命。

3. 压力表
安装在采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。

4. 连接软管 连接软管是现代工业管道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。

连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。

5. 钢瓶支架 主要用于实验室中分析液化气及天然气成分时的支撑部件，可以提升空间利用率，方便操作人员提高工作效率。

求，材质采用304不锈钢，具有耐腐蚀，美观大方等优点。 316L一次旋压采样钢瓶 规格100-5000ml

1. 按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ml

2. 按产品结构316L一次旋压采样钢瓶 可分为：单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器
普勒/pull系列液化石油气采样钢瓶----最方便，最快捷，最安全的气体采样钢瓶！

普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准。

产品介绍：符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。

316l一次旋压采样钢瓶 适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、作

316l一次旋压采样钢瓶 技术参数： 316l一次旋压采样钢瓶 材质：316l(1cr18ni9ti) 316l一次旋压采样钢瓶 工作压力：4mpa ;

316l一次旋压采样钢瓶 操作温度: - 60 ~ 80 316l一次旋压采样钢瓶 适用范围：液化石油气及其它气体取样

316l一次旋压采样钢瓶 规格： 100ml-4000ml 采样钢瓶两端分别配有普通针形减压阀和防暴针形减压阀 316l一次旋压采样

根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片

速接头)、连接软管(各种材质)可供选择；快速接头可实现压力系统中快速联接和分离，密封性能好，无需旋转、扭

用于各个领域，与液化气采样器配套使用，可以提高工作效率。 关于我们：西安市长安区诺福克五金仪器销售部是集研

业，本着奉行优质、优价、快送的营销策略，以质量求生存，以创新求发展，在市场竞争中不断壮大。公司坚持“以人

誉至上”的宗旨，秉承务实、高效、健康的管理思想，在自动化产业的广阔市场上，凭实力参与竞争，靠贴心服务赢得

努力营造一种和谐的人文环境！激励员工锐意进取，敢于创新，积极推行一种进取上进的创业精神！我们侧耳聆听，用

！公司本着“质量第一、用户至上”的原则，以产品质量为中心，建立完整的产品质量保证体系，为广大用户提供质量

产品：颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油

件