

橡胶3升密炼机厂家

产品名称	橡胶3升密炼机厂家
公司名称	东莞昶丰橡塑机械科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:昶丰 型号:3L
公司地址	东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号
联系电话	0769-81523338 13829291707

产品详情

实验用3l密炼机，实验或打样用3l炼胶机东莞昶丰机械138 2929 1707蔡小姐

一：3l密炼机参数：

混合容量：3l

驱动电机：7.5kw

翻转电机：0.75kw

翻转角度：110度

产量：2.5-4.5kg/次

机重：1200kg

尺寸：1900*900*1800 mm

电加热：4kw

水冷却：0.2-0.4mpa

二：3l密炼机适用行业：

电线电缆类,电子类,鞋业类,运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的混炼和塑化.

三：3I密炼机适用产品：

橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、硅橡胶杂件等橡胶制品.

化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、eva、pvc、低烟无卤料阻燃料、tpr、电缆热缩管、钙化物高填充,橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化.

四：3I密炼机特点：

- 1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。
- 2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。
- 3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀。
- 4、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用二次拐角压封结构设计，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。
- 5、搅拌轴防漏采用干式机械轴封，混合槽为可倾倒式，使清洗换色简便容易，此密封式混合槽除可确保混物品，并可防止环境污染，故障率低，机器坚固耐用，装置操作颐养容易，用电节省。
- 6、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。
- 7、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

五：3I密炼机的服务承诺：

- 1.提供现场安装指导.

2.负责供货设备的现场调试试车，直至通过验收。

3.负责对甲方人员现场操作培训和维修培训.

4.机组在正确使用情况下无偿保修一年,并长期保证备品备件供应.

5.长期提供免费技术服务咨询

6. 保修期内外,供方接需方设备故障通知后,3小时内给予明确的解决措施;若需供方人员到位,国内则应在48小时之内到现场负责维修,珠三角5小时到位(不含途中乘车时间),国外用户视签证状况与外商另作商确。

实验用3I密炼机，实验或打样用3I炼胶机138 2929 1707蔡小姐