

一体化渔网印染污水处理设备HY-PD效果好

产品名称	一体化渔网印染污水处理设备HY-PD效果好
公司名称	河南环源环保设备有限责任公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:环源 型号:HY-PD25 外形尺寸:2.0×2.0×7.0m
公司地址	郑州市中原区须水工贸园珠江路2号
联系电话	0371-63768188 18538585830

产品详情

一体化渔网印染污水处理设备hy-pd25、效果好：（张女士：18538585830）

一体化渔网印染污水处理设备参数：

- 1、臭氧用量：3g/h
- 2、曝气机功率：1.5 k.w
- 3、空气量：1.53 m³/min
- 4、贮气罐容积:1.5 m³
- 5、流量计规格：2.0 m³/h
- 6、水泵功率：1.1 k.w
- 7、进水管：40 mm
- 8、出水管：100 mm
- 9、外形尺寸：2.5×2.5×8.0m

10、材质： 碳钢

11、风压： 24.5 kpa

12、风量： 1.53 m³ /min

13、水泵流量： 8 m³ /h

14、水泵扬程： 15 m

15、设备重量： 3~6 吨

一体化渔网印染污水水质特点：

印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点，属难处理的工业废水之一，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。

印染污水水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈。因化纤织物的发展和印染后整理技术的进步，使pva浆料、新型助剂等难以生化降解的有机物大量进入印染废水中，增加了处理难度。

一体化渔网印染污水处理工艺：

针对印染水质特点，我公司与郑州大学、农业大学联合研发的一体化印染处理设备分三级处理，最后出水达标排放《纺织染整工业水污染物排放标准》（gb 4287-2012）。

印染——格栅——pH调整——调节池——水解酸化池——接触氧化池——沉淀池——混凝沉淀——脱色池——直接排放

（1）一级处理：印染——格栅——pH调整——调节池；一级处理去除印染污水中的线头、纤维物质等悬浮物

（2）二级处理：一级处理印染——水解酸化池——接触氧化池——沉淀池；由于印染用浆料、油剂、染料、化学助剂，有机物浓度高，可生化性差，首先提高印染污水的可生化性，我公司采用的工艺是水解酸化，可生化性提高之后，然后印染污水进入接触氧化池，去除污水中的有机物。

(3) 三级处理：二级处理印染——混凝沉淀——脱色池——直接排放；由于印染污水色度高，需要进行脱色处理。

一体化渔网印染污水处理设备简介：

印染污水处理设备可以根据业主的不同需求生产成一体化的设备、埋地式的设备、大水量立式结构和土建工程等。各个型号的设备均按照节能环保的原则进行研发设计，成功运用了污水的自流进水、污水的虹吸进出水、污泥的气体回流等设置尽量减少设备的后期运行电费。

一体化渔网印染污水处理工程案例：

巢湖渔网印染

项目名称：巢湖亚塑网具制造有限公司、巢湖市强力渔业有限公司

项目规模：50 m³/d。

废水来源：1、煮练废水 2、漂白废水 3、染色废水 4、洗涤废水

设计进出水水质：

项目	codcr (mg/l)	色度 (倍)	ss (mg/l)	氨氮 (mg/l)	ph
进水水质	900	200	100		
	7.14	9.33			
出水水质	100	70	60		
	12	6-9			

处理工艺：预处理+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+脱色池

一体化渔网印染污水处理设备售后服务：

河南环源环保科技有限公司售后服务承诺：

1.我公司为客户提供“1年免费维修，终身维护”的售后服务，即污水处理设备投入运行后一年内的时间为保修期，保修期内为用户提供免费污水处理设备维修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿污水处理设备保修业务以及技术指导工作。

2.污水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。

3.根据用户需要，我司可提供污水处理设备运管理服务。

4.我公司本着“用户至上”的原则，“全方位服务,让用户更满意”的经营理念，努力为用户提供优质的产品和优良的服务，坚持做好用户售后服务工作，公司对每一个项目皆给予高度的重视，设有专员负责用户的售后服务。