

3吨半单钢轮座驾压路机轮胎防滑压路机

产品名称	3吨半单钢轮座驾压路机轮胎防滑压路机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:腾宇 型号:TY-3.5T
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械|3吨半单钢轮座驾压路机 轮胎防滑压路机 单钢轮座驾式振动压路机 座驾式柴油压路机 小型压路机 座驾式 单钢轮柴油压路机 质量最好的压路机 操作方便的压路机 厂家批发 质量保证 价格优惠

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

ty-3.5t型振动压路机是一种轻型振动压实机器，适用于宽1.1米以上的沟槽，道路，体育场地等修筑中的土地路面压实平整工作。该机主要由铰接式车架，振动轮，驱动轮，发动机，传动装置，液压振动，液压转向，动力洒水，操作机构和电器系统等主要部分组成。

主要技术参数

型号	ty-3.5t
工作质量kg	3500

静线载荷（前轮/后轮）n/cm	90
振动频率hz	45
激振力kn	53
最高行走速度km/h	1.95/7.15
爬坡能力%	28
最小转弯半径mm	4600
外形尺寸（长*宽*高）mm	3500*1390*2200
振动轮宽度mm	1200
轴距mm	1686
柴油机型号	zn385q
燃油机功率kw	22

前轮系铰接式振动轮，由方向机操纵压路机的运行方向，轮内部振动体统由液压马达驱动，通过电磁阀操控，灵活方便。振动轮与车架之间装有减振器，隔绝振动轮的振动传递到车架，前轮向左右两侧转弯最大角度达 ± 35 度。

后轮系驱动轮，其右侧的大链轮通过链条与变速箱输出轴上的小链轮相连，得到驱动的动力。驱动轮左侧为可涨双蹄式制动器，担负着行车制动和永久停车制动。

压路机的动力装置为385q型的柴油发动机，安装在后车架上，柴油机与后车架之间采用块型减振装置，不仅隔离柴油机的振动传递到车架，而且稳定性好。柴油机的动力从右边输出，分别传递到变速箱和液压泵，以提供相应的机械能和液压能来维持系统工作。

变速箱位于后车架的左侧，它具备变速机构，换向机构，使压路机获得前进，后退各两档不同速度。

液压系统上装有测压点，便于掌握及调整系统压力，转向采用全液压转向器，使转向操纵轻便灵活。

电器系统有照明设置，便于雾天或夜间工作，压路机的前后轮均有刮泥与洒水装置，作业时 can 保持轮面清洁。驾驶员座位上配有驾驶棚，为驾驶员提供了舒适的作业环境。

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com