

宽幅高分子EVA自粘防水卷材

产品名称	宽幅高分子EVA自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

宽幅高分子eva自粘防水卷材（预铺p类）是以乙烯—乙乙酸乙烯（eva）/高密度聚乙烯（hdpe）均质片为主体材料，表面涂盖“自粘层”，再覆以涂硅隔离膜制成的高分子自粘防水卷材。根据工程的需要，可以再高分子层上复合土工织物，加强卷材的强度。

宽幅湿铺聚酯胎防水卷材是以沥青基聚酯胎防水卷材为主体材料（添加功能助剂），单面或双面涂覆自粘层，并附可剥离的涂硅膜作为隔离材料而制成的湿铺防水材料。

二、适用范围

宽幅高分子eva自粘防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。

系统优化

公司根据大量的施工实践结合地下防水工程的施工特点，并且参照发达国家的成功经验总结出自粘防水卷材预铺式施工方法，极大提高了自粘防水效果的可靠性。在隧道、地铁、地下工程明挖部分等方面应用效果尤其显著。

粘接机制

自粘卷材采用预铺式施工，是将产品预先铺设在垫层、保护墙、地下连续墙或排桩上，浇筑结构砼。由于产品配方中含有特殊的活性物质，能与流动的砼相互交联啮合，形成强大的粘接力，从而实现防水卷材与建筑结构完全满粘贴，浑然一体。最大限度的提高了自粘防水卷材的可靠性和防水效果。

三、贮存与运输

- 1、卷材应存在阴凉干燥，通风较好的环境里，避免阳光直晒雨水淋。不同种类，规格的卷材应分别堆放。
- 2、无胎应平放，堆放层数最好不超过五层。有胎立放不要超过2层。
- 3、贮存期为12个月。(自生产之日算起)