

## 自力式压力调节阀（指挥器操作型）

产品名称	自力式压力调节阀（指挥器操作型）
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉迈
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

## 产品详情

自力式压力调节阀（指挥器操作型）

专业生产自力式压力调节阀（指挥器操作型）价格低，型号全

产品说明

服务承诺

订货流程

上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 自力式压力调节阀（指挥器操作型） 也是国内调节阀生产商之一。公  
件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出  
客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

【概述】 v230/v231 d12/d13自力式压力调节阀（指挥器操作型），由调节阀、执行器、指挥器组成，是一种无  
而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品，可用于非腐蚀性（最高温度350℃）的液体  
质的压力控制装置。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。

【型号、规格】

类别

压力控制调节阀

	阀前压力调节阀				阀后压力调节阀			
	硬密封		软密封		硬密封			
型号	v230 d13		v231 d13		v230 d12			
规格	dn15-250							

【技术参数和性能指标】

公称通径 mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
额定流量系数 kvs	3.2	5	8	12.5	20	32	50	80	125	160	320
公称压力 mpa	1.6 ; 4.0										
z 值	0.6	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3
最高工作温度	v230 v231	液体 140 ; 气体 80									
	硬密封 v230	配隔离罐 200									配隔离罐
		配隔离罐和散热片 200									
压力平衡元件	波纹管										
法兰标准	dia ( 亦可按用户要求提供法兰标准 )										
阀体材质	pn16 : 铸铁 ( 工作温度 200 ) ; pn4.0 : 铸钢、铸不锈钢 ( 工作温度 350 )										
阀芯材质	不锈钢 ; 软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈										
最高工作压力 mpa	公称压力 ( 注意 pmax 及工作压力与工作温度的关系 )										

注：1、液体 > 140 、 气体 > 80 时阀倒装；2、z值：噪音衡量系数，该值用来衡量噪音大小；

订货需提供产品参数：

产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价 若已经  
 品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计  
 由我们的阀门专家为您审核把关。

具体订货详情请进入：

本页名称：自力式压力调节阀（指挥器操作型）

本页网址：[http://www.famen058.com/valve\\_product\\_220.html](http://www.famen058.com/valve_product_220.html)

官方网站：<http://www.famen058.com>