

自力式流量控制阀

产品名称	自力式流量控制阀
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

自力式流量控制阀 专业生产自力式流量控制阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺 订货流程
上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 自力式流量控制阀 也是国内调节阀生产商之一。公司经营范围：
阀门、管件、流体设备的生产，加工，销售，管道配件，建筑材料，五金交电，自控设备的销售，从事货物
及技术的进出口业务！欢迎新老客户来电，来函，我们将竭诚为您提供满意的服务！自力式流量调节阀
是一种无需外加驱动能源，依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化，按设定值进行自动调
节的节能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀，自成一个独立的仪表控制侧系统。

该产品由低流阻单座（套筒）阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符合国际标准的新一代阀门产品，其特点有： 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统，设备费用低；

2、结构简单，维护工作量小； 3、设定点可调且范围宽，便于用户在设定范围内连续调整流量；

4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高，可调比大；

5、阀内采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。 型号

流量调节阀：v130d05(硬密封) v131d05(软密封) 控制阀主要技术参数 公称通径dn 15 20 25 32 40 50

65 80 100 125 150 200 250 额定流量系数kvs 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400 公称压力mpa 1.6；4.0

有效压力下最大流量（m³/h） 0.02mpa 1.5 2.5 3.5 5.5 9.0 14 22 36 55 70 125 180 250 0.05 mpa 2.5 3.5 5.5 9.0 12 22

36 55 85 110 180 - - 噪音衡量系数z值 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.2 0.2 最高工作温度

140 硬密封配隔离罐 200 配隔离罐 加长件 200 压力平衡元件 波纹管 滚动膜片 法兰标准

ansi、jis、din、gb、jb(特殊可按用户提供) 阀体材质 铸铁；铸钢；铸不锈钢 阀芯材质

不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 最高工作压力 公称压力(注意 p_{max}及工作压力与工作温度的关系)

执行器主要技术参数 有效面积（cm²） 250 630 有效压力(mpa) 0.02；0.05 允许上下膜室之间压差(mpa) 0.4

0.15 材质 膜盖:钢板镀锌；膜片:epdm或fkm夹纤维 控制管线、接头 铜管或钢管 性能指标 控制精度

±5% 允许泄漏量（在规定试验条件下）软密封 4 × 10⁻⁴额定容量 硬密封 dn15 ~ 50 dn65 ~ 125 dn150 ~ 250

10气泡/min 20气泡/min 40气泡/min 自力式流量控制阀允许压差 公称通径dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100

125 150 200 250 最大允许压差 p(mpa) pn16 1.6 1.5 1.2 1.0 pn40 2.0 外形尺寸及重量 公称通径dn 15 20 25

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 l mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 b mm 121 212 238 238

240 240 275 275 380 380 295 325 372 r mm 263 380 h mm 150 520 约重（kg） 21 23 24 27 31 36 47 55 74 93 118

178 261 订货需提供产品参数： 产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是

否带附件以便我们选型报价 若已经由设计单位选定产品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您
审核把关。 具体订货详情请进入： 本页名称：自力式流量控制阀

