

自力式流量，温度组合阀

产品名称	自力式流量，温度组合阀
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

自力式流量，温度组合阀 专业生产自力式流量，温度组合阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺
订货流程 上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 自力式流量，温度组合阀 也是国内调节阀生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产，加工，销售，管道配件，建筑材料，五金交电，自控设备的销售，从事货物及技术的进出口业务！欢迎新老客户来电，来函，我们将竭诚为您提供满意的服务！自力式流量、温度组合阀主要应用于工艺过程控制中的流量和温度调节，可用于最高200 的非腐蚀性的液体等介质，按优先动作原理工作，不能同时控制两个参数。 型号类别
流量、温度组合阀（温度升高阀关）控制液体温度 控制液体温度或气体温度 硬密封 软密封 硬密封 软密封 型号 v130d05t06 v131d05t06 v130d05t17 v131d05t17 控制阀主要技术参数 公称通径dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 额定流量系数 kvs 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 有效压力下 最大流量（m³/h） 0.02 mpa 1.5 2.5 3.5 5.5 9.0 14 22 36 55 70 125 0.05 mpa 2.5 3.5 5.5 9.0 12 22 36 55 85 110 180 公称压力（mpa） 1.6；4.0 最高工作温度（ ） 140 硬密封配隔离罐 200 400 压力平衡元件 波纹管 滚动膜片 法兰标准 ansi jis din gb jb(特殊可按用户提供) 阀体材质 铸铁；铸钢；铸不锈钢 阀芯材质 不锈钢，软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 最高工作压力 公称压力（注意 pmx及工作压力与工作温度的关系）注： 有效压力指节流板前后的差压，表中有效压力下的最大流量适用于水，其它介质需通过公式换算。 执行器主要技术参数 有效面积（cm²） 250 630 有效压力（mpa） 0.02；0.05 允许上下膜室之间最大压差（mpa） 0.4 0.15 材质 膜盖：钢板镀锌；膜片：epdm或fkm夹纤维 控制管线、接头 铜管或钢管10×1；卡套式接头r1/4 t06、t17执行器主要技术参数 执行器型号 t06 t17 温度设定范围（ ） -20~50 20~90 40~110 60~130 特殊温度设定（ ） 110~180 180~250 超温保护 超过设定值100 以内 时间常数（s） 15 20 温包材质 铜镀镍 毛细管长度（m） 5，10，15（根据用户要求提供）自力式流量，温度组合阀性能指标 允许泄漏量（在规定试验条件下）硬密封 4×10⁻⁴阀额定容量 软密封 dn15~50 dn65~125 dn150 10气泡/min 20气泡/min 40气泡/min 允许压差 公称通径dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 最大允许压差 p(mpa) pn16 1.6 1.5 0.5 订货需提供产品参数： 产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价 若已经由设计单位选定产品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。 具体订货详情请进入：
本页名称：自力式流量，温度组合阀 本页网址：http://www.famen058.com/valve_product_209.html
官方网站：<http://www.famen058.com>