纤维增强纤维水泥压力板专业报价与施工技术

产品名称	纤维增强纤维水泥压力板专业报价与施工技术
公司名称	北京天太板业有限公司
价格	29.00/张
规格参数	品牌:天太 型号:JC/T415 密度:1.6
公司地址	北京市房山区窦店镇窦店村京保路5号内8号
联系电话	13718971062

产品详情

纤维水泥板产品简介：

规格：1200*2400*4-30mm

产品性能：

质轻防水：使用天太纤维水泥板作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。纤维水泥板内含陶粒及木纤维，防水、防潮、防腐，解决了强度和密度的难题。

保温隔热：由于天太纤维水泥板使用了波特兰水泥，陶粒加植物纤维结构，其导热系数为0.117w/（m．k），与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（1.1w（m．k））相比，其隔热性能具有显著的优势。木丝水泥板内含矿化木丝，接合了木材的保温特性，其热传导率达到了0.108 kcal/m x r x°C

防火性能好：陶粒其本身不燃，外边包裹水泥，其防火性能也是非常优秀的。天太纤维水泥板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，天太纤维水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，天太纤维水泥板隔墙耐火极限可达5小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。天太纤维水泥板防火时效通过cns12514湿式1.5小时防火时效测试。

隔音性能好：天太纤维水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高。陶粒加水泥的特性，大大提高了

系统的隔声性能。

装饰功能好：天太纤维水泥板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。天太纤维水泥板独特的表面效果，更是其他板材所无法达到的，更是面材的绝佳首选。

可施工性好：仅木工工具便可随意对天太纤维水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。

舒适的居住功能：由于天太纤维水泥板具有独特自然的“ 水泥细孔 ”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。

绿色环保：天太纤维水泥板采用波特兰水泥、陶粒，细沙及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放**气体的材料，决不含对人体**的石棉。

强度高：天太纤维水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直), 216kgf/cm2(水平)，抗弯破坏载重：87kgf(垂直), 58kgf(水平)

绿环纤维水泥板的抗弯强度：9.0-12.0 n 2抗弯破坏载重：87.0 kgf

节省空间：采用天太纤维水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。

我厂以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务，欢迎咨询！