

广东宏源倍固单组份聚氨酯防水涂料

产品名称	广东宏源倍固单组份聚氨酯防水涂料
公司名称	广东宏源化工建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宏源 不透水性:不透水
公司地址	广州市天河区中山大道439号天银大厦18楼
联系电话	020-88832880 13790010016

产品详情

广东宏源倍固单组份聚氨酯防水涂料

产品简介

biogo-s单组份聚氨酯防水涂料，是一种反应型湿固化成膜的高分子防水涂料。它是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和填料经过加成聚合反应制成的。使用时涂覆于防水基层，通过聚氨酯预聚体中的-nco端基与空气中的湿气进行化学反应，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

产品特点

单一组，即开即用，施工方便。

纯聚氨酯涂膜拉伸强度高、延伸率好，耐高低温性能优异，足以承受基层由于温度或应力引起的收缩和膨胀。

对基层含水率要求不苛刻，可在较潮湿的基层上施工，同样受空气湿度的影响也较小。

粘接力强，与符合要求的各种基层有非常好的粘结力且无需基层处理剂，成膜后可以耐水的长期浸泡。

涂膜具有良好的耐水性、耐腐蚀性和耐菌性。

一次可厚涂且涂膜密实、无孔、无气泡；

颜色可调，可满足不同客户对表面色彩的个性化需求。

适用范围

产品可用于屋面、地下室、卫浴间、游泳池等各种民用和工业建筑的防水施工，更适用于形状复杂，管道纵横部位的防水施工。

施工工艺

涂膜厚度

地下工程1.2~2.0mm厚/每道，可多道叠加满足防水设防要求，涂膜中间可增加胎体增强材料；
卫生间推荐厚度不小于1.5mm，涂膜中间可增加胎体增强材料；
非外露屋面工程不小于1.5mm/每道，根据设防要求可叠加。

工艺流程

检查施工准备情况 基层处理 节点部位附加防水层施工 大面涂布biogo-
s涂膜防水层 收头部位检查密封 涂膜防水层质量检验及验收 保护层的施工

基层处理

防水基层应平整、坚固，不应有气孔、蜂窝麻面、起砂、凹凸不平等缺陷，阴阳角应做成圆弧。

附加防水层施工

管子根、阴阳角变形缝等节点部位进行加强处理，增加约1mm厚的涂膜，分2-3遍涂刷。如需增加胎体增强材料时，应使涂料浸透胎体，覆盖完全。

大面涂膜施工

可采用刮涂或喷涂进行施工，宜分2-3遍涂布，也可一次涂布完成。分遍涂布时，每遍涂布的推进方向宜与前一遍相互垂直。需要在涂层间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体，胎体应铺贴平整，排除气泡，并与涂料粘接牢固。

收头部位密封

检查收头部位，增涂收边涂料。
涂膜施工完成并经过验收后，按相应的规范或设计要求进行保护层的施工。

注意事项

施工人员应佩戴好安全防护用品方可进行施工；

施工现场应保持良好的通风。特别密闭的环境更应在安装通风设施状态下进行；

严禁吸烟及动用明火，消防器材必须按要求配备；

现场涂料即开即用，不宜超过4h。

广东宏源防水,聚乙烯丙纶耐根穿刺防水卷材,可焊接三元乙丙自粘胶膜防水卷材,广州宏源防水sbs,佛山宏源防水高分子防水卷材,东莞宏源防水聚氨酯涂料,珠海宏源防水聚合物防水涂料,宏源防水js防水涂料,宏源tpo,宏源pvc,宏源eva,宏源ppf,宏源防水经理137, 900, 10016,广东宏源防水公司,防水品牌产品,宏源防水沥

青瓦,聚氯乙烯防水卷材,自粘防水卷材