

# JWM002丝杆升降机质优价廉升降稳质量高

产品名称	JWM002丝杆升降机质优价廉升降稳质量高
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	570.00/台
规格参数	上海诺广:JWM002丝杆升降机 螺旋丝杆升降机:蜗轮丝杆升降机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

jwm丝杆升降机是一种基础起重部件，（jwm丝杆升降机型号jwm002、jwm005、jwm010、jwm025、jwm050、jwm100、jwm150、jwm200、jwm300、jwm500、jwm750、jwm1000）该升降机具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制。jwm系列丝杆升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式，提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。

用途：

### 1、结构型式

升降机按结构型式分为：1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动；2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。

### 2、装配型式

丝杆升降机每种结构型式又分为两种装配型式：a型 - 丝杆（或螺母）向上移动；b型 - 丝杆（或螺母）向下移动。3、丝杠头部型式 1型结构型式的丝杠

头部分为：

i（圆柱型）、ii（法兰型）、iii（螺纹型）、iv（扁头型）四种型式。2型结构型式的丝杠头部分为：i（圆柱型）和iii（螺纹型）两种形式。4、传动比 升降机分为两种传动比，即普通（p）和慢速（m）。5、丝杠的防护。1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（f）和带防护罩型（z）；2型升降机丝杠

的防护分为：基本型和带防护罩型（z）。

jwm系列螺旋升降机特点:

- 1、jwm型（梯形丝杆型）适用于低速、低频率的场合，主要构成部件为精密梯形丝杆副与高精度蜗轮蜗杆副。
- 2、价格经济、结构紧凑、操作简单、保养方便。
- 3、低速、低频率：主要用于大负荷、低速与无需频繁工作的场所。
- 4、保持载重：梯形丝杆具有自动锁定功能，即使没有制动装置也可保持载重。

注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。

上海诺广提供更多相关产品jwm螺旋丝杆升降机、swl丝杆升降机、k螺旋锥齿轮减速机、s斜齿轮-蜗杆减速机、r斜齿轮硬齿面减速机、f平行轴斜齿轮减速机、wb/xb微型摆线针轮减速机、t齿轮换向器、rv/wp蜗轮蜗杆减速机、g齿轮马达、mb无级变速器、p精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为您提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、螺旋伞齿轮、锥齿轮加工）等配件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广

平台只能简单了解产品,具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.nuoguangsh.com/product/jwm/13.html>