

HCR90汽油冲击夯 HCR90型汽油冲击夯

产品名称	HCR90汽油冲击夯 HCR90型汽油冲击夯
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:HCR90
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

hcr90汽油冲击夯 hcr90型汽油冲击夯 汽油冲击夯90汽油冲击夯
hcr90汽油冲击夯厂家hcr90汽油冲击夯价格

山东机械设备价格首选佳信，值得您信赖！最优质的服务和产品尽在佳信！欢迎您的到来

hcr90汽油冲击夯是一种冲击和冲击振动作用分层夯实回填土的压实机械。汽油冲击夯又称火力夯用于对沥青砾石、混凝土和粘土的夯实平整,特别适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工,克服了电动冲击夯寻找电源拉线和没有电源不能工作的麻烦,尤其是克服了电动冲击夯带电作业对人身的不安全因素,能胜任大中型机械无法完成的施工任务。

hcr90汽油冲击夯主要技术参数：

跳起高度：40-65mm

前进速度： 8m/min

冲击力：1500kg

冲击能量：80n.m

冲击频率：9-11hz

电机功率：4kw(5.5hp)

冲击次数：250-750次/min

重量 : 80kg

汽油冲击夯 一般二冲程

电动冲击夯技术参数：

型号 跳起高度 冲击能量 前进速度 冲击次数 电动功率 电压 重量 夯板尺寸 外形尺寸

hcd70 40-65mm 56n.m 8-12 米/分 420-650 次/分 2.2kw 380v 70kg 300*275mm
350 × 690 × 850mm

hcd90 40-65mm 85n.m 10-15米/分 420-700次/分 2.2kw 380v 90kg 300*280mm
350 × 690 × 850mm

hcd100 40-65mm 90n.m 10-15 米/分 420-700次/分 3kw 380v 90kg 300*280mm
350 × 690 × 850mm

hcd110 40-65mm 90n.m 10-15米/分 420-700次/分 3kw 380v 90kg 300*280mm
350 × 690 × 850mm

汽油冲击夯使用方法：按二冲程内燃机原理制成，汽缸内有上、下两个活塞，上活塞是内燃活塞，下活塞是缓冲活塞。汽缸下部套装有倾斜底面的夯锤，使汽缸竖向轴线朝前偏斜。上活塞杆从汽缸顶盖中间的通孔伸出，下活塞杆从汽缸下端面伸出，并与夯锤联成一体，汽缸与夯锤之间以弹簧拉紧，并设有扶手以控制夯土机的前进方向。火力夯在可燃混合气的燃爆力作用下，因此，朝前上方跃离地面，并在自重作用下，坠落地面夯击土壤，夯锤一跃一坠，机身就步步前移

汽油冲击夯特点和优势：

- 1)冲程可调，可压实不同的土壤及沥青路面。
- 2大型封闭式空滤系统，易于清洁，发动机不易受损。
- 3特制的消音罩可减少发动机和底板所产生的噪音传给操作人员。
- 4减震式导向手柄可降低操作者的疲劳。
- 5球墨铸铁制成的底板具有更长的使用寿命。
- 6全密封，飞溅式润滑冲击系统，确保零部件润滑可靠。

汽油冲击夯组装：

1. 拆箱后,取出各部件,夯板平置于地面,使夯机直立
2. 将专用电机与夯机连接,紧固螺钉

3. 将支撑架分别与电机和电轴箱连接,均匀拧紧螺钉,防止对电机产生拉力

4. 安装扶手,旋紧螺钉