

双金属温度计

产品名称	双金属温度计
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	580.00/支
规格参数	品牌:金湖大华 型号:WSSP
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

产品特点： 热电偶(阻)双金属温度计,既满足现场测温需求，亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。

wssp双金属温度计的详细资料：

应用

采用双金属温度计与热电偶/热电阻一体的方式,既满足现场测温需求，亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。

主要技术参数

标度盘公称直径：100、150 热响应时间：40s 精度等级：1.0、1.5 热电偶：i级 1.5 ; ii级 2.5
热电阻：a级 $\pm (0.15+0.005iti)$ b级 $\pm (0.30+0.005)$ 防护等级：ip55

外形及尺寸

形式	d	a	b	e	d
径向型	105	23	73		10
	155	23	73		12
轴向型	105	50	110	34	14
	155	50	110	34	
万向型	105	23	178	120	
	155	23	178	120	
电接点轴向型	105	40	135		
电接点径向型	105	72	150	42	
电接点万向型	105	40	175	98	

型号及规格

型号	分度号	测温范围	精度等级	保护管材料	插入长度
wsse-401	e	-80-+40	1 . 5	1cr18ni9ti	150
wsse-501		-40-+80		304	200
wsse-411		0-50		316	300
wsse-511		0-100		316l	400
wsse-481		0-150		哈氏 c-276	500
wsse-581		0-200			750
wssp-401	pt100	0-300			1000
wssp-501		0-400			
wssp-411		0-500			

wssp-511

wssp-481

wssp-581

wssxe-401 e

wssxp-401 pt100

wssxe-411 e

wssxp-411 pt100

wssxe-481 e

wssxp-481 pt100

注：热电偶 i 级，热电阻 a 级按协议订货；保护管其余材质根据协议订货

选型须知

a 型号 b 热电偶/热电阻分度号 c 热电偶/热电阻精度等级 d 双金属温度计精度等级 e 测温范围 f
安装固定形式 g 保护管材质 h 插入长度 例a：热电偶双金属温度计，轴向型，e型 i级
测温范围0-400 。活动螺纹m27x2，保护管316插入长度300mm.即为：wsse-401 0-400 l=300mm i级
保护管材质316