

美国陶氏 PC 4800-10防火V0工程塑料

产品名称	美国陶氏 PC 4800-10防火V0工程塑料
公司名称	东莞市金润塑胶有限公司
价格	26.50/kg
规格参数	PC:4800-10 号PC:3600-10 PC:201-10
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期11栋103号
联系电话	0769-82127676 15024005056

产品详情

本公司长期批发pc工程塑料；质量百分之百保证正品原料、材料证明齐全！可以免费提供证明材料sgs报告、特性：具有优异的脱模性能和良好的耐冲击性能，符合ul-94 v-0防火安全规定。
。 pc 4800-10 美国陶氏化学公司物性数据

原料描述部分规格级别：---外观颜色：---用途概述：适用于生产电器、电子和信息技术产品。备注说明：特性：具有优异的脱模性能和良好的耐冲击性能，符合ul-94 v-0防火安全规定 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体流动速率300 /1.2kgastm d-123810g/10min物理性能比重---astm d-7921200kg/m³模具收缩率---astm d-9550.005-0.007mm/mm阻燃性1.6mmul 94v-0--
-阻燃性3.2mmul 945va---机械性能拉伸屈服强度---astm d-63861mpa拉伸断裂强度---astm d-63859mpa
断裂伸长率---astm d-638115%拉伸模量---astm d-6382380mpa弯曲强度---astm d-79098mpa弯曲模量---
astm d-7902330mpa缺口冲击强度23 astm d-256694j/m冲击强度23 astm d-256未破裂---拉伸冲击强度
总能量@23 astm d-1822631kj/m²洛氏硬度---astm d-78559m scale电气性能对比电弧径迹指数2.0mm
iec 112225v热性能球状压痕温度---iec 598-1 > 125 线性热收缩率---astm d-69665 × 106mm/mm/
热变形温度退火@0.45mpaastm d-648137 热变形温度未退火@1.82mpaastm d-648127 维卡软化点50 /
小时，50n重astm d-1525151 其它性能需氧系数---astm d-286336%辉光灯丝测试2.0mmiec 695-2-1960

。 优点 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广
2、高度透明性及自由染色性 3、h.d.t.高 4、耐疲劳性佳 5、耐候性佳 6、电气特性优
7、无味无臭对人体无害符合卫生安全 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好
缺点 成形品设计不良易产生内部应力问题
用途 电子电器：cd片、开关、家电外壳、信号筒、电话机
汽 车：保险杆、分电盘、安全玻璃
工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片

