

35WW310

产品名称	35WW310
公司名称	上海闽中发展有限公司
价格	1.00/1吨
规格参数	武钢:310 厚度:0.35
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇中城商务广场(上海11号地铁线光明站)
联系电话	0512-36684424 13437372681

产品详情

宝钢无取向硅钢片/电工钢/矽钢片

以下为0.35mm厚度的宝钢无取向硅钢

b35a230 b35a250 b35a270 b35a300 b35a360 b35a440 b35a550

以下为0.50mm厚度的宝钢无取向硅钢

b50a250 b50a270 b50a290 b50a310 b50a350 b50a400 b50a440

b50a470 b50a530 b50a540 b50a600 b50a700 b50a800 b50a1000

b50a1300 b50ah300 b50ah350 b50ah470 b50ah600 b50ah800 b50ah1000

b50ah1300

以下为0.65mm厚度的宝钢无取向硅钢

b65a350 b65a400 b65a470 b65a530 b65a600 b65a700 b65a800

b65a1000 b65a1300

宝钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

g-普通系列

b23g110 b23g120 b27g110 b27g120 b27g130 b30g120 b30g130

b30g140 b35g135 b35g145 b35g155

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.80t

p-高磁感系列

b23p085 b23p090 b23p095 b23p100 b27p090 b27p095 b27p100

b30p100 b30p105 b30p110 b30p120 b35p115 b35p125 b35p135

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.87t-1.88t

r-磁畴细化高磁感系列即激光刻痕系列

b23r080 b23r085 b23r090 b27r085 b27r090 b27r095

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.87t

以下为武钢部分产品牌号规格：

武钢无取向硅钢片/电工钢/矽钢片

以下为0.35mm厚度的武钢无取向硅钢

35ww230 35ww250 35ww270 35ww300 35ww360 35ww400
35ww440

以下为0.50mm厚度的武钢无取向硅钢

50ww270 50ww290 50ww310 50ww350 50ww400 50ww470
50ww600

50ww700 50ww800 50ww1000 50ww1300

以下为0.65mm厚度的武钢无取向硅钢

65ww530 65ww800

武钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

q-一般取向硅钢系列

23q110 27q120 27q130 30q120 30q130 35q145 35q155

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.80t-1.82t

qg-高磁感取向硅钢系列

23qg090 23qg095 23qg100 27qg095 27qg100 27qg120 30qg105

30qg120

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.88t-1.89t

rk-磁畴细化高磁感取向硅钢系列

23rk080 23rk085 23rk090 23rk095 27rk085 27rk090 27rk095

27rk100 27rk120 30rk100 30rk105 30rk120

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm³，最小磁感为1.88t-1.89t

以下为太钢产品牌号规格：

太钢无取向硅钢片/电工钢/矽钢片

以下为0.35mm厚度的太钢无取向硅钢

35tw230 35tw250 35tw270 35tw300 35tw330 35tw360 35tw400

35tw440

以下为0.50mm厚度的太钢无取向硅钢

50tw290 50tw310 50tw330 50tw350 50tw400 50tw470 50tw600

50tw800 50tw1000

以下为0.65mm厚度的太钢无取向硅钢

65tw310 65tw330 65tw350 65tw400 65tw470 65tw530 65tw600

65tw700 65tw800 65tw1000