聚乙烯泵车抗压支腿垫板 起重机支腿垫板

产品名称	聚乙烯泵车抗压支腿垫板 起重机支腿垫板
公司名称	德州宇昂塑胶制品有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 型号:0.97 电话:15905448730
公司地址	山东德州市宁津开发区工业园西区
联系电话	15905448730 15905448730\18505444428

产品详情

聚乙烯泵车支腿垫板 聚乙烯泵车支腿垫板 uhmwpe聚乙烯支腿垫板 uhmwpe聚乙烯支腿垫板 uhmwpe聚乙烯支腿垫板 （又名upe刮胶垫板 刮胶垫板聚乙烯支腿垫板 高分子支腿垫板 抗压支腿垫板 耐磨支腿垫板 吊车支腿垫板起重机支腿垫板）

【产品名称】支腿垫板 泵车支腿垫板

【产品规格】除备货以外产品，可定制

【产品材料】改性pe/upe塑料

【备货详细】450*450 500*500 550*550 600*600

【产品特点】采用优质原料，进口助剂运用自主创新配方，进行综合改性。韧性高、强度大，单件承压40t不破裂，重复使用回弹性好。

支腿垫板主要应用于混凝土泵车、起重机等大型机械，扩大承压面积或阻止轮胎滑动的作用

公司地址：山东省宁津县工业园区辽河大街

聚乙烯泵车支腿垫板 聚乙烯支腿垫板 uhmwpe聚乙烯支腿垫板 uhmwpe聚乙烯支腿垫板（又名upe刮胶垫板 刮胶垫板聚乙烯支腿垫板 高分子支腿垫板 抗压支腿垫板 耐磨支腿垫板 吊车支腿垫板起重机支腿垫板）是一种热塑性工程塑料如板高的耐磨、抗冲击性能、很低的磨擦系数、良好的自润滑性能，优良的耐低温、耐化学腐蚀等。 产品特性： 1、高耐磨性：在目前所有的工程塑料中uhmw-pe的耐磨性能最好，最引人注目。分子量越高材料就越耐磨，甚至超过许多金属材料（如碳钢、不锈钢、青铜等）。例如uhmw-pe管，在强腐蚀和高磨损条件下使用寿命是钢管的4-6倍，而且提高输送效率20%。充分展现了"节能、环保、经济、高效"的优越性。 2、耐腐蚀性：在碱液中不受腐蚀，在75%的浓硫酸、20%的硝酸中性能稳定，它对海水、液体洗涤剂也很稳定。 3、极低的摩擦系数：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好，是一种理想的轴承、轴套、滑块、衬里材料。选用uhmw-pe作为设备的摩擦部件，除可提高耐磨寿命外，还可收到节能效果。 4、抗冲击性：抗冲击性居塑料之首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚氯乙烯的20倍，聚四氟乙烯的8倍；特别是在低温环境，其冲击强度反而达到最高值，其柔韧性能为输送系统提供了极为安全可靠的保障。 5、抗老化性：性能稳定，抗老化性好，地面、地下埋没均可，50年不老化。按astm方法测定（负荷4.6kg/cm2），热变形温度为85°C，使用温度可达90°C，特殊情况下，允许在更高的温度下使用。uhmw-pe是一种韧性极好的材料，它的耐低温性能也非常优异，在-269°C低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。但线膨胀系数较大，导热性很差，所以在设计制品时，要给予充分注意。 6、电性能：体积电阻大，击穿电压达50kv/mm，介电常数为2.3。在较宽的温度及频率范围内，适宜用作电气工程的结构材料。 7、卫生无毒：uhmw-pe无味、无毒、无臭，本身无腐蚀性，具有生理惰性和生理适应性。美国食品与药品管理局（fda）和美国农业部（usda）允许它用于与食品和药品接触的场合 8、高密度聚乙烯衬板分子量超过150万时，脆化温度降至-140°C。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269°C以下，仍有一定的机械强度。