

HCH-2000C+型超声波测厚仪

产品名称	HCH-2000C+型超声波测厚仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

hch-2000c+型超声波测厚仪测量范围：0.7-350mm，显示精度：0.1mm，本内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术，外部采用金属机壳制造而成，仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观，是您在实际应用中首选的仪器。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。

hch-2000c+型超声波测厚仪技术指标：

- 1、测量范围：0.7-350mm(45# 钢)
- 2、显示精度：0.1mm
- 3、测量误差：1% × 厚度值±0.1mm
- 4、测量方式：手动存储测量
- 5、存储容量：600个测量点
- 6、探头频率：5mhz
- 7、声速范围：1000--9990m/s
- 8、电源范围：1.2--1.5v碱性电池或充电电池
- 9、外型尺寸：124*51*27mm³
- 10、藕合指示：被测件与探头藕合良好时，右上角图标显示

11、使用环境：温度-10 ° c ~ 60 ° c 相对湿度小于90%

12、自动断电：本仪器待机五分钟将自动关机

hch-2000c+型超声波测厚仪标准配置单：

hch-2000c+主机、探头(8探头)、藕合剂、使用说明书、保修卡、合格证、七号电池、手提箱