

HCH-3000C+超声波测厚仪

产品名称	HCH-3000C+超声波测厚仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

hch-3000c+超声波测厚仪产品概述：

hch-3000c+超声波测厚仪是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、先进的无损检测仪器，适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体的厚度值，广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域；另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

新款hch-3系列测厚仪比hch-2系列测厚仪增加了诸多功能，如：增益自动调节、限界报警、数据传输等。

hch-3000c+超声波测厚仪功能特点：

自动识别标配探头,或手动设置探头。

分辨率为0.1毫米

具有声速校准（反测声速）或单点校准功能

具有报警功能的可设置厚度测量上/下限

可分组存储多达600条读数。

通过串行输出口可将数据输出打印

hch-3000c+超声波测厚仪技术参数：

测量范围	0.7-350mm(45 # 钢)
显示精度	0.1mm
探头频率	5mhz
显示方式	带背光的液晶显示器
储存方式	手动存储测量
测量误差	$1\% \times \text{厚度值} \pm 0.1\text{mm}$
存储值	600个测量点
声速范围	1000--9990m/s
使用环境	温度-10 ° c ~ 60 ° c 相对湿度小于90%
电源	2节5号电池，连续使用时间达200小时
自动关机	待机五分钟将自动关机
键盘	6键防尘，防油键盘
藕合指示	被测件与探头藕合良好时，左上角图标显示
尺寸/重量	146 × 81 × 30mm 300g
可选附件	高温探头（550度以下）、铸铁探头、小管径探头、打印机及通讯打印连线、微机通
标准配置	主机、探头(8一支)、藕合剂、 说明书、保修卡、合格证、5号电池、手提箱