

固耐士减水剂混凝土外加剂聚羧酸系高性能减水剂母液

产品名称	固耐士减水剂混凝土外加剂聚羧酸系高性能减水剂母液
公司名称	江西格雷斯科科技股份有限公司
价格	5900.00/吨
规格参数	品牌:固耐士 型号:PC-40
公司地址	江西省瑞昌市黄金工业园北园
联系电话	07924218937 15387718115

产品详情

产品名称、主要组分：1，产品名称：聚羧酸系高性能减水剂母液2，主要化学成分：聚羧酸磺酸盐3，执行标准：gb8076-2008<混凝土外加剂>

jg/t223-2007<聚羧酸系高性能减水剂>产品特点及用途：pc-401聚羧酸系高性能减水剂母液是含聚乙氧基侧基的目前国内外最新型的聚羧酸磺酸盐类高性能减水剂。它与常用的高效减水剂相比，具有减水率高、掺量低，与水泥适应性好，用于混凝土可使净浆具有良好的流动性，坍落度损失小，节约水泥用量和无污染等特点。同时具有改善新拌混凝土各种性能指标和提高工作性

等作用。本产品为无色至微黄色透明粘稠液体、无腐蚀性、无毒、不易燃、对钢筋无腐蚀作用。

适用于各类泵送混凝土、大体积混凝土、高架、高速公路、桥梁、水工混凝土，特别适用于重点工程和有特殊要求的混凝土。经过稀释和复配后即可供混凝土搅拌站使用。产品技术性能指标：

1.外观：无色至微黄色透明粘稠液体 2.密度(20℃)：1.08±0.02g/ml 3.ph(20℃)：

7.0±1.0 4.含固量：40±1.0% 5.cl-含量：1.0%

6.砂浆流动度：220mm 包装及存储期：

本产品采用200kg塑料圆桶或1000kg塑料吨桶包装，也可根据用户要求提供各种规格包装。本品应存储于阴凉、通风的库房内，远离热源，保持容器密封；应存储于有盖容器中，避免雨淋漏水及杂物混入或水分蒸发干枯。有效保存期一年，超过保质期要通过试验后方可使用。注意事项：pc-401母液在没有进行加工复配之前，建议不要直接使用在混凝土和其它工程材料中。我们建议用户在使用前，通过试验和复配技术来确定该产品的用法与用量，并进行复配。本品为弱碱性液体，无毒，中和后对环境无污染。当接触到人的身体和眼睛后，应尽快用清水冲洗，对部分人体造成过敏现象时应及时就医治疗。3.为了确保工程质量，本公司可根据混凝土要求免费进行改性复配，免费提供技术咨询和技术服务，提供混凝土施工建议配合比及相关现场技术指导。