

广州东菱供应恒温恒压供水装置

产品名称	广州东菱供应恒温恒压供水装置
公司名称	广州东菱机电设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	温度范围:8 ~ +20 (此范围内可任意调节设定) 供水流量:5-2000L/H 温度波动度:± 0.5
公司地址	武汉市经开区(广州厂址:广州市天河区吉沥街1号105)
联系电话	086-020-22949816 13809209885

产品详情

恒温恒压供水装置

恒温恒压供水装置

1主要技术指标

项目		说明
产品名称		恒温恒压供水装置
型号		定制
供水流量		5-2000l/h
测试范围	温度范围	8 ~ +20 (此范围内可任意调节设定)
升	温度波动度	± 0.5

降 温 速 率	温度均匀度	± 1
	温度显示精度	± 0.1

注：以上性能指标是在室温为+25 ，无试样条件下测得的数值。

材 质	水箱材质	sus 304#不锈钢板，
	外箱材质	a3板静电喷塑（彩钢板）
	保温材质	聚氨酯发泡或耐高温保温棉
	槽钢支架	箱体的底部配有约60~80mm高度的整体式槽钢支架
	加热器	镍铬合金电加热器（水加热专用）
	制冷压缩机	采用原装进口冷冻压缩机组（谷轮）
	蒸发器	定制版式换热器
	制冷方式	机械压缩制冷
	冷却方式	风 冷
	控温仪表	智能彩色液晶屏触摸式控制器
	传感器	pt100

注：此参数在室温+25度所测得实际数值。

使用环境:工作环境温度5 -30 内使用 2 加热、制冷、加湿系统及其工作原理

项目	
加热系统	
冷冻系统	冷冻压缩机
	冷媒铜管
	冷凝器
	蒸发器
	冷冻元件
特点	
3 调节系统	项目
	调节方式
	循环装置

4 安全保护措施

--	--

项目	说明
1	电源用漏电保护；
2	极限高低温保护；温度偏差报警
3	防干烧装置，水路系统保护，缺水
4	压缩机过热、过载、过流、超压
5	相序缺相保护；

附件：产品基本配件清单明细

名称	品牌
压缩机	谷轮压缩机组两套
高压表	hongsen
压力控制器	国产优质
干燥器	丹佛斯
电磁阀	卡士妥或鹭宫
蒸发器	澳佳（订做）
制冷剂	美国杜邦r507+r23
冷凝器	科威力（订做）
铜管、配件	国产优质

液晶触摸式温湿度控制器	优仪
温度传感器	pt100
固态	阳明
散热器	阳明
交流接触器	施耐德
相序保护器	中国许继
漏电开关	梅兰日兰
小继电器	欧姆龙
高温线	国产优质
镍铬合金加热器	研发自制
水泵	广州一泵
电器类其他	国产优质
不锈钢壳体厚度1.0mm	国产优质
其他板金配件	订做优质
进水过滤器	定制水量国产优质

出厂标准配件明细

产品检验合格证	1份
---------	----

设备操作使用说明书附电子档	各1份
控制器操作使用说明书附电子档	各1份
保修卡	1份
加热管	1根
备用开关	1个