

微阻缓闭蝶型消声止回阀-上海吉迈阀门制造

产品名称	微阻缓闭蝶型消声止回阀-上海吉迈阀门制造
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

hh47x, hh48x, hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀

专业生产hh47x, hh48x, hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀价格低，型号全

hh47x, hh48x, hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀

产品说明

服务承诺

订货流程

上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 hh47x, hh48x, hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀 也是国内水位控制阀生产范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

hh47x, hh48x, hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀该系列产品主要用于工业循环供排水、污水外理厂以及高层住楼和水泵的出品处,防止管网中介质流,自动消除破坏性水锤,从而保水泵和管路不受损坏。在设计上充分考虑了多次进行技术改造。该产品结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐冲刷、耐磨损、缓冲

微阻缓闭式蝶型消声止回阀结构图:

阻缓闭式蝶型消声止回阀主要技术参数

公称通径	dn(mm)	100-1200		
公称压力	pn(mpa)	1.0	1.6	2.5
试验压力 ps(lb)	密封试验	1.1	1.74	2.75
	强度试验	1.5	2.4	3.75
适用介质	水、水蒸汽、含微量粉尘空气等			
适用温度	<80度(具体按密封面不同而定)			
缓闭时间	1-60秒内任意调节			

微阻缓闭式蝶型消声止回阀主要零件材料

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀板	球墨铸铁、碳钢
阀杆	不锈钢
缓闭装置	不锈钢
密封圈	不锈钢
填料	柔性石墨
平衡锤	ht150

微阻缓闭式蝶形止回阀主要外形尺寸

公称通径 (dn)	尺寸						
	l	h1	h2	d	d1	b	z- d
200	230	200	370	335	295	26	8-32
250	250	220	400	390	350	28	12-23
300	270	250	450	440	400	28	12-23
350	290	285	480	505	460	30	16-23
400	310	320	500	560	515	32	16-25
450	330	350	530	615	565	32	20-25
500	350	380	560	670	620	34	20-25
600	390	440	580	780	725	36	20-30
700	430	485	760	895	840	40	24-30
800	470	535	830	1010	950	44	24-34
900	510	610	890	1110	1050	46	28-34
1000	550	660	895	1220	1160	50	28

安装示意图：

订货需提供产品参数：

产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价 若已
品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设
由我们的阀门专家为您审核把关。

具体订货详情请进入：

本页名称：hh47x,hh48x,hh49x微阻缓闭蝶型消声止回阀

本页网址：http://www.famen058.com/valve_product_466.html

官方网站：<http://www.famen058.com>