

## 供应康龙K NLON 无铅环保珠光浆S-30

产品名称	供应康龙K NLON 无铅环保珠光浆S-30
公司名称	东阳市康龙工艺材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:康龙 型号:S-30环保珠光浆 用途:浸染喷涂人造首饰,珍珠,项链,工艺品, 体育用品,玩具,皮革,油墨,涂料等
公司地址	浙江省东阳市西宅工业区
联系电话	0579-86736819 13600580277

### 产品详情

[ 价格请致电详询 ]

产品型号：s-60

品牌：康龙

产品名称：珠光浆珠光膏

产品包装：20公斤/桶

产品性能: 无铅环保，符合欧盟6项标准。显亮白色,颜色白,可与颜料和色精混合使用,配出您所需要的各种色彩珠光效果.

晶体含量: 25%

溶剂体系：硝基体系

物理和化学性质： 气味：温和，pH值：6-8，沸点：180，溶点：650。颜色：白色，粒径：10-12微米。

用途：浸染喷涂人造首饰，珍珠，项链，工艺品，体育用品，玩具，皮革，油墨，涂料等

1、a.浸泡(用于珠饰等) b、喷涂(用于油漆、金属、涂料) c、印刷(用于纸张、薄膜) d、括涂(用于皮革、pvc等) e、混合(用于工艺钮扣、树脂板材等)  
2、添加量：一般为1份珠光，4份溶剂。对于一些特别用途可以用该比例作基点加以调整。  
3、调色：珠光浆一般以白色为主，通过添加透明染料或颜料，会产生强烈的有色珠光效果。当珠光浆与色漆一起使用时，要协调珠光浆与漆的颜色，以达到更好的效果。

注意事项：使用喷涂方法喷珠光浆，喷枪气压通常应保持在25-60/psig的低压范围，以避免珠光晶体碎裂。珠光粘度一般保持在20-79。本产品可与清漆混合作为珠光涂料，属于自干型，温度不得超过70摄氏度。

储存方法：放在阴凉、通风的仓库。避免阳光直射，避免潮湿，避免高温。

温馨提示：客户在使用时，在技术和产品配置操作上有任何疑问欢迎致电询问。