

# 供应聚羧酸减水激发剂

产品名称	供应聚羧酸减水激发剂
公司名称	青岛汉风建材有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:汉风 型号:DH-A
公司地址	青岛胶州市九龙镇
联系电话	0532-68005405 18561986726

## 产品详情

dh-a 减水激发剂 dh-a减水激发剂是一种高分子活性材料，它对高效减水剂的分子链式反应有激活的作用。一般与萘系减水剂、氨基磺酸盐减水剂、密胺类减水剂、脂肪族减水剂、聚羧酸盐减水剂配伍后可增强减水剂对水泥的适应性，提高减水率，保塑效果明显。本产品广泛用于减水剂干燥和母液生产厂家，是提高产品性能，降低生产成本的核心组分。性能指标：

- 1、本品为浅褐色液体
- 2、有效成分 > 36%
- 3、pH值5 - 6
- 4、氯离子 无
- 5、钠含量 无

以萘系减水剂为例，匀质性平行试验，结果如下：

名称	空白试验结果	含5%dh-a试验结果
萘系高效减水剂 (含固量40%液体)	掺量1.5% 水泥净浆流动度210mm 30min后为160mm	掺量1.5% 水泥净浆流动度245mm 30min后为230mm
抗压强度	3d 135 7d 125 28d 120	142 136 130

以上试验结果表明，dh-a的使用可使萘系减水剂的净浆流动度提高17%，经时坍损得到有效控制。

技术效应：1、掺量 2.5% - 10%(占母液的比例)根据温度变化来调整掺量；

2、随着掺量的增加，激活的效果更明显。性价比更优越。超掺以后，会出现凝结时间延缓，但后期强度比不超掺的为高。

使用方法：1、减水剂中和反应完毕后，按照比例把dh-a投入反应釜搅拌20分钟，然后可以开始喷雾干燥或直接抽出母液。推荐掺量一般为5%（春秋），夏季为10%；2、dh-a用于复配厂家，可以增大减水、抑制坍损，也可做为保塑组份，配制泵送剂。掺量0.05%--0.3%（占总胶料）。