

供应脂肪族高效减水剂

产品名称	供应脂肪族高效减水剂
公司名称	青岛汉风建材有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:汉风 型号:DH-C
公司地址	青岛胶州市九龙镇
联系电话	0532-68005405 18561986726

产品详情

dh-c 脂肪族高效减水剂

dh-c是高分子磺化合成的羧基焦醛。憎水基主链为脂肪族烃类，以下简称dh-c，是青岛汉风研发的一种绿色高效减水剂。本产品不污染环境，不损害人体健康。对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，坍落度损失小，低温无硫酸钠结晶现象，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂，也可以与萘系减水剂、氨基减水剂、聚羧酸减水剂复合使用。

主要技术指标

1、外观棕红色的液体；2、固体含量 > 35%；3、比重1.15-1.2

性能特点

- 1、减水率高。掺量1-2%，减水率可达15-25%。在同等强度坍落度条件下，掺dh-c可节约25-30%的水泥用量；
- 2、早强、增强效果明显。砼掺入dh-c，三天可达到设计强度的60-70%，七天可达到100%，28天比空白混凝土强度提高30-40%；
- 3、高保塑。混凝土坍落度经时损失小，60 min基本不损失，90 min损失10-20%；
- 4、对水泥适用性广泛，和易性、粘聚性好。与其他各类外加剂配伍良好；
- 5、能显著提高砼的抗冻融，抗渗，抗硫酸盐侵蚀，并全面提高砼的其他物理性能；

6、特别适用以下砼：流态塑化砼，自然养护、蒸养砼，抗渗防水砼，耐久性抗冻融砼，抗硫酸盐侵蚀海工砼，以及钢筋、预应力砼；

7、dh-c无毒，不燃，不腐蚀钢筋，冬季无硫酸钠结晶。

使用方法

1、通过实验找出最佳掺量，推荐掺量为1.5-2%；

2、dh-c与拌和水一并加入砼中，也可以采取后加法，加入dh-c砼要延长搅拌30s；

3、由于dh-c的减水率较大，砼初凝以前，表面会泌出一层黄浆，属正常现象。打完砼收浆抹光，颜色则会消除，或在砼上强度以后，颜色会自然消除，浇水养护颜色会消除的快一些，不影响砼的内在和表面性能。

贮存与包装

1、dh-c可在-20—40摄氏度下贮存但不能暴晒，保质期一年。

2、包装：250kg铁桶或散装供应，也可按照用户的要求包装。