

石英砂过滤器 吸附法 固液分离

产品名称	石英砂过滤器 吸附法 固液分离
公司名称	溧阳市晶隆过滤设备厂
价格	3000.00/件
规格参数	原理:吸附法 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 江苏 溧阳市 溧阳市新昌工业区
联系电话	86 0519 87183269 13814768850

产品详情

原理	吸附法	用途	固液分离
样式	立式	性能	高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	腐蚀性
滤料类型	石英砂	品牌	晶隆
型号	JL2000-4200	有效过滤面积	50 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	水处理
产品类型	全新	DN	150
外形尺寸	2000*4200 (mm)	设备重量	3500 (Kg)

多介质过滤器含有石英砂过滤器,活性炭过滤器.

应用领域：用于饮用水，游泳池水、工业用水的过滤，制取软化水，纯水高纯水的予以过滤，过滤器的滤料一般为无烟煤，石英砂等滤料，是反渗透（ro）、电渗析（ed），离子交换器等水处理系统的预处理不可缺少的设备。

特点：多介质过滤器是以去除大颗粒悬浮物为目的的过滤装置。

过滤器材质：ss304、ss316、ss316l或碳钢

表面处理：亚光喷珠、镜面抛光、烤漆

接口型式：进出口为法兰标准可选 hg、gb、jis、ansi、din等。

内部处理：衬橡胶、环氧等

