

进口气动调节阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 进口气动调节阀 |
| 公司名称 | 北京博科达阀门有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国沃克 型号:WORK 公称通径:15-300mm |
| 公司地址 | 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区) |
| 联系电话 | 010-57272824 13718879767 |

产品详情

进口气动调节阀

美国沃克（work）进口气动调节阀采用双导向结构，配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。沃克特别适用于允许压差较大，而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。

- 1.该调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点
- 2.可用于苛刻的工作条件，多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。
- 3.配以阀门定位器，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节
- 4.广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，特别适用于允许压差小，而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。

主要零件材料:

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zglcr18ni9ti

阀芯、阀座：1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

膜盖：a3

波纹膜片：橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60si2mn

阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti

衬套：2cr13

主要技术参数：

信号范围(kpa) 20 ~ 100、40 ~ 200、80 ~ 240

公称通径：15-300mm

公称压力：1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32mpa或ansi 150、300、600、1500、2500lb

气源压力(mpa) 0.14、0.25

固有流量特性：直线、等百分比

固有可调比50:1

允许泄漏量 硬阀座不平衡型：iv 级 软阀座：vi 级

欢迎你访问我公司网站产品信息；有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人：黄先生

联系电话：010—57272824（总机）

手机号码：13718879767 15311650646

传真：010-57272824

qq号码：2572093959

公司网站：<http://www.fm137.com>

<http://www.bjfmgs.com>