

# 进口低温调节阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 进口低温调节阀                                 |
| 公司名称 | 北京博科达阀门有限公司                             |
| 价格   | 100.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:美国沃克<br>型号:WORK<br>公称通径:DN15 ~ 300mm |
| 公司地址 | 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)           |
| 联系电话 | 010-57272824 13718879767                |

## 产品详情

### 进口低温调节阀

#### 进口电动低温调节阀产品概述

美国沃克 (work) 进口电动低温调节阀，是由电动执行器与低温型调节阀阀体组成，内含伺服功能，接受统一的4-20ma或1-5v · dc的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电动低温调节阀适合于低于0 ~ -250 状态下工作，由电动执行机构和带长颈接管的阀体组成，长颈接管的作用是使阀杆密封出接近常温下工作，并减少外界热能传入。为减少传递，长颈采用薄壁结构。

进口电动低温调节阀部分技术参数（更多技术参数以及资料请来电索取）

阀体形式 直通铸造球型阀

公称通径 dn15 ~ 300mm

公称压力 pn1.6、 2.5、 4.0、 6.4

法兰标准 gb/t9113、 jb/t79

连接形式 法兰(ff rf rtj)、焊接(sw bw)

阀盖形式 低温型-10 ~ -196 、超低温型-196 ~ -250

压盖型式 螺栓压紧式

密封填料 金属石墨缠绕垫片、柔性石墨、碳纤维填料

阀内件

阀芯形式 单座、笼式、套筒型阀芯

流量特性 线性、等百分比

执行机构

执行器型号 3810I系列、psl系列

主要技术参数 电源电压：220v/50hz、输入信号：4-20ma或1-5v · dc、输出信号：4-20ma · dc

防护等级：相当ip55、隔爆标志：exd bt4、手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%

主要零件材料

1 阀体：cf8 cf8m cf3m

2 阀座、套筒：304 304 316 316l

3 阀芯：304 304 316 316l

4 导向套、并帽：304 304 316 316l

5 阀盖：wcb cf8 cf8m cf3m

6 阀杆：304 304 316 316l

7 隔热板：304 304 316 316l

8 填料：金属石墨缠绕垫片/柔性石墨

9 弹簧：65mn 304 316 316l

10 螺母：304 304 316 316l

主要性能指标

基本误差%：配3810I  $\pm 2.5$ ；配psl  $\pm 1.0$

回差%：配381I  $\pm 2.0$ ；配psl  $\pm 1.0$

死区%：1.0

始终点偏差%：电开始点  $\pm 2.5$  终点  $\pm 2.5$

电关：始点  $\pm 2.5$  终点： $\pm 2.5$

额定行程偏差%： 2.5

泄露量I/h：0.01% × 阀额定容量

可调范围：r 30：1

进口电动低温调节阀选型

b: 电动低温调节阀的工作压力、适用温度

c: 电动低温调节阀的电源电压

d: 电动低温调节阀的阀体材质

e: 电动低温调节阀的输入、输出信号

f: 防爆、防护等其他附加要求

欢迎你访问我公司网站产品信息；有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人：黄先生

联系电话：010—57272824（总机）

手机号码：13718879767 15311650646

传真：010-69205322

qq号码：2572093959

公司网站：<http://wwwfm137.com>

<http://www.bjfmgs.com>