

进口电动单座调节阀

产品名称	进口电动单座调节阀
公司名称	北京博科达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国沃克 型号:WORK 公称通径:15-200
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	010-57272824 13718879767

产品详情

进口电动单座调节阀

进口电子式电动单座调节阀工作原理

电动(单座,双座,套筒)调节阀是电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一它以ac220v电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10ma dc或4~20ma dc,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力,流量,温度,液位等参数的自动调节控制,,

按作用模式可分为：

正作用：电闭式-常开型（当电信号增大时阀位向下位移）《b型》

反作用：电开式-常闭型（当电信号增大时阀位向上位移）《k型》

公称通径：15、20、25、40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力：ansi 125、150、300、600、1500、2500、4500

jis 10、16、20、30、40k

pn1.6、4.0、6.4、10、16、32、75mpa

连接型式：法兰连接：ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入式

法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112 ~ 9124-2000等

焊接连接：嵌接焊sw或根据用户需求

材料 铸钢 (zg230-450)、铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg00cr18ni12mo2ti)、钛等或根据用户需求

上阀盖：常温型 (p)：-17 ~ +230

伸长 型 (e1)：-45 ~ -17 +230 ~ +566

伸长 型 (e2i)：-100 ~ -45

伸长 型 (e2w)：-196 ~ -100

注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：金属阀座 等百分比特性 (%) 和线性特性 (l)，参考流量特性曲线图

cv值从0.04 ~ 14的高精度流量特性符合iec534-2标准

软阀座：等百分比特性 (%) 和线性特性 (l)，参考流量特性曲线图

注：关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差，参考流量特性曲线图

材料：不锈钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

电动执行机构

型式：dkz系列电动执行机构；361l系列电子式电动执行机构；rs系列电动执行机构；psl系列电子式电动执行机构

输入信号：dkz执行机构： 型0 ~ 10ma • dc(输入电阻200)； 型4 ~ 20ma • dc(输入电阻 250)
361l执行机构：4 ~ 20ma • dc或1 ~ 5v(输入电阻250) rs执行机构：0 ~ 10ma • dc、4 ~ 20ma • dc
psl执行机构：4 ~ 20ma • dc

电源电压

dkz执行机构：220v，50hz。

361l执行机构：220v，50/60hz。

rs执行机构：单相控制220v • ac ± 5%；三相控制380v ± 5%。

psl执行机构：单相控制220v，50hz（电源电压也可根据用户需求定制）

手动机构：dkz执行机构：手轮；3611执行机构：离合式；rs执行机构：手轮；psl执行机构：手轮

环境温度：- 20 ~ + 60

阀作用型式：电关式或电开式

欢迎你访问我公司网站产品信息；有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人：黄先生

联系电话：010—57272824（总机）

手机号码：13718879767 15311650646

传真：010-69205322

qq号码：2572093959

公司网站：<http://wwwfm137.com>

<http://www.bjfmgs.com>