

进口电子式电动单座调节阀

产品名称	进口电子式电动单座调节阀
公司名称	北京博科达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国沃克 型号:WORK 公称通径:15-200
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	010-57272824 13718879767

产品详情

进口电子式电动单座调节阀

美国沃克work进口电子式电动单座调节阀广泛应用于化工,石油,冶金,电站,轻纺,造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制.

有标准型,调节切断型,波纹管密封型,夹套保温型等品种.

进口电子式电动调节阀部分技术参数 (更多的技术参数请来电咨询索取资料)

公称通径 : 15、20、25、40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力 : ansi 125、150、300、600、1500、2500、4500

jis 10、16、20、30、40k

pn1.6、4.0、6.4、10、16、32、75mpa

连接型式 : 法兰连接 : ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入型

法兰标准 : jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112 ~ 9124-2000等

焊接连接 : 嵌接焊sw或根据用户需求

材料 铸钢 (zg230-450)、铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg00cr18ni12mo2ti)、钛等或根据用

用户需求

上阀盖：常温型（p）：-17 ~ +230

伸长 型（e1）：-45 ~ -17 +230 ~ +566

伸长 型（e2i）：-100 ~ -45

伸长 型（e2w）：-196 ~ -100

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料 石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：金属阀座 等百分比特性（%）和线性特性（l），参考流量特性曲线图

cv值从0.04 ~ 14的高精度流量特性符合iec534-2标准

软阀座：等百分比特性（%）和线性特性（l），参考流量特性曲线图

注：关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差，参考流量特性曲线图

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

电动执行机构

型式：dkz系列电动执行机构；361l系列电子式电动执行机构；rs系列电动执行机构；psl系列电子式电动执行机构

输入信号：dkz执行机构： 型0 ~ 10ma • dc(输入电阻200)； 型4 ~ 20ma • dc(输入电阻 250)
361l执行机构：4 ~ 20ma • dc或1 ~ 5v(输入电阻250) rs执行机构：0 ~ 10ma • dc、4 ~ 20ma • dc
psl执行机构：4 ~ 20ma • dc（注：信号线请使用屏蔽线）

电源电压

dkz执行机构：220v，50hz。

361l执行机构：220v，50/60hz。

rs执行机构：单相控制220v • ac ± 5%；三相控制380v ± 5%。

psl执行机构：单相控制220v，50hz（电源电压也可根据用户需求定制）

手动机构：dkz执行机构：手轮；361l执行机构：离合式；rs执行机构：手轮；psl执行机构：手轮

环境温度： - 20 ~ + 60

阀作用型式：电关式或电开式

进口电子式电动单座调节阀选型

b: 电子式电动单座调节阀的工作压力、适用温度

c: 电子式电动单座调节阀的电源电压

d: 电子式电动单座调节阀的阀体材质

e: 电子式电动单座调节阀的输入、输出信号

f: 防爆、防护等其他附加要求

欢迎你访问我公司网站产品信息；有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人：黄先生

联系电话：010—57272824（总机）

手机号码：13718879767 15311650646

传真：010-69205322

qq号码：2572093959

公司网站：<http://wwwfm137.com>

<http://www.bjfmgs.com>