

单螺杆双模头吹膜机

产品名称	单螺杆双模头吹膜机
公司名称	瑞安市创辉机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创辉
公司地址	瑞安市塘下镇北工业园区环镇西路
联系电话	0577-66867858 15825650827

产品详情

用途：

用于吹制各种低密度聚乙烯（ldpe）、高密度聚乙烯（hdpe）和线型低密度聚乙烯（lldpe）等塑料膜。广泛应用于食品、服装纺织品、日用品和工业品的包装。

特点：1、该机采用单螺旋杆挤出，双模头出膜，配以双牵引、双卷取装置具有高产低耗的特点。2、螺杆、料桶均采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。3、模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。4、卷取装置采用压力摩擦收卷，或中心收卷，采用力矩电机调节，收卷平整、换卷方便。

主要技术参数：

型号	螺杆直径	薄膜折径(mm)	薄膜单面厚度(mm)	螺杆转速(rp m)	长径比	主机功率 (kw)	加热功率(kw)	产量(kg/ h)	外形尺寸(m m)	机
sj-60	60	200-500	0.005-0.05	10-120	28 : 1	18.5	23	40-50	6200 × 3000 × 23200	2
sj-70	70	200-600	0.005-0.05	10-120	28 : 1	22	25	40-60	6500 × 3200 × 3300	2