

# MC-3000A C D涂镀层测厚仪

产品名称	MC-3000A C D涂镀层测厚仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

mc-3000系列涂层测厚仪可方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬或油漆、搪瓷、玻璃钢、橡胶、喷塑、沥青等涂层的厚度；该系列产品均采用独创的偏差自动跟踪技术使测量值更加精准，探头采用德国工艺标准进行加工，并使用新型合金材料使探头的使用寿命以及精确性大幅度提升。

### 一、mc-3000a/c/d涂镀层测厚仪主要性能：

基本测量模式：常规模式，最小值模式，统计模式

监控测量模式：可进行差值设置，上下限报警设置

可删除存储单个数据，某一组数据或全部数据

可进行零点校准、两点校准及系统校准

可设置关机方式，背光开或闭，恢复出厂状态

可打印存储值，也可打印统计值

分组存储数据共6组，每组存100个测量点

可分组查看存储测量值

### 二、mc-3000a/c/d涂镀层测厚仪技术参数：

1、测量范围： mc-3000a 0-1200um

mc-3000c 0-5000um

mc-3000d 10-9000um

2、显示精度： 0.1um

3、欠电压显示： 左上角显示 " "

4、显示方式： 3位液晶数字显示

5、储存方式： 手动存储测量

6、测量误差： <3% ± 1um

7、存储值： 6组每组100个测量点

8、统计功能： 平均值、最大值、最小值

9、使用环境： 温度-10 ° c ~ 60 ° c 相对湿度小于90%

10、电 源： 2节5号电池，连续使用时间达200小时

11、自动关机： 可人工设置关机方式

12、键 盘： 6键防水，防油键盘

13、尺寸/重量： 146\*81\*30mm 360克

14、可选附件： 打印机及通讯打印连线、微机通讯软件、内防腐探头

15、标准配置： 主机、探头、标准样片、说明书、保修卡、合格证、五号电池、手提箱