

护栏立柱检测仪武汉长盛技术更专业

产品名称	护栏立柱检测仪武汉长盛技术更专业
公司名称	武汉长盛工程检测技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉长盛 型号:JL-GPT(A)
公司地址	武汉市盘龙城经济开发区卓尔企业社区38号楼
联系电话	15827435331

产品详情

jl-gpt(a)护栏立柱质量检测仪

jl-gpt(a)护栏立柱质量检测仪由发射震源、信号接收检波器、主机何分析处理软件组成。发射震源产生的弹性波，沿着立柱传播，检波器检测到发射回波，并由检测仪对信号进行分析与存储。通过对信号进行处理和分析，可以确定立柱长度和埋深。

主要用途：检测护栏立柱的长度和埋深。

主要技术参数：

- 1、可测立柱长度：大于10m；
- 2、幅度测量级线性： $\pm 0.3\text{db} / 6\text{db}$ ；
- 3、声时长度不确定度：小于1.0%
- 4、固态电子盘容量：512m；
- 5、a / d采样精度：24位，幅值分辨率1.0 / 8388608伏，浮点放大；

- 6、 液晶显示:8寸全反，640x480像素，光电旋钮控制；
- 7、 电池容量：充电6个小时，可连续工作30小时，带背光工作6个小时；
- 8、 激发震源：超磁致声波发射震源等。

主要仪器特色

- 1、 采样精度高：ad采样精度为24位，采样率为400khz；
- 2、 功耗低，连续工作时间长：工作电压仅6伏，功耗0.8瓦，可连续工作30小时，带背光工作6个小时；
- 3、 存储量大：可存储5万条实测数据；
- 4、 对比性好：采样重复性好，大屏幕同时显示三条曲线；
- 5、 便携性好：主机尺寸230mm * 180mm * 65mm 重2.0kg，可单人操作；
- 6、 界面美观友好：仪器中文界面，可中英文输入；
- 7、 直接将检测结果导入到excel，可打印检测结果图标；

可灵活打印曲线及模型。