

PT3616无油无推杆环保高温熔体压力传感器

产品名称	PT3616无油无推杆环保高温熔体压力传感器
公司名称	四川顶点电子有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	品牌:SAND/成都先达电子 型号:PT 系列 精度:1级
公司地址	四川省成都市金牛区兴科中路迪欧时代7栋
联系电话	028-87078792 18080804538

产品详情

产品简介 该系列产品采用绿色环保安全的压力传递介质，传感器中的所有构成组件均不含或产生有害有毒的物质或气体，使其可以直接接触原材料。在工作中，不会对测量介质及周边环境造成污染。该产品已广泛使用在食品、饮料、酿酒、医疗等行业。型号说明

	压力传感器	压力变送器
单功能直杆型	pt3516	pt3516b
单功能软管型	pt3616	pt3616b
压力温度双功能型	pt3626	pt3626b

性能指标 1. 采用安全型结构或无毒无污染传输介质； 2. 符合美国fda标准及欧盟rohs指令； 3. 1/2"-20、m14 x 1.5、m22 x 1.5、g3/4"等多种螺纹安装尺寸； 4. 准确度： $\pm 1.0\%fs$ 、 $\pm 1.5\%fs$ （默认）； 5. 绿色外壳，美观大方； 6. 输出信号：
压力传感器:2.0mv/v、3.0mv/v、3.33mv/v； 压力变送器:0~10v、4~20ma； 7. 防腐耐磨涂层，可延长使用寿命3~5倍；（可选）
8. 测温配置：热电偶e、j、k型等，铂电阻pt100等。（可选）订货格式格式：pt 设计型号
功能码 涂层码

—量程—安装螺纹—直杆/软管—测温配置—压力输出示例：pt3626b - 70mpa - m22 -150/370 -k - 0~10/v说明：产品设计型号“pt3626b”； 功能码“b”表示此为压力变送器，涂层码空缺表示探头膜片无涂层； 压力量程0~70mpa，安装螺纹尺寸m22*1.5，直杆长150mm/软管长370mm；
双功能带“k”型热电偶温度传感器，压力输出信号0~10v。