环保超高温系列熔体压力传感器，可直接接触原材料

产品名称	环保超高温系列熔体压力传感器，可直接接触原材料
公司名称	四川顶点电子有限公司
价格	1680.00/支
规格参数	品牌:SAND/成都先达电子 型号:PT系列 精度:1级
公司地址	四川省成都市金牛区兴科中路迪欧时代7栋
联系电话	028-87078792 18080804538

产品详情

产品简介　该系列产品主要适用于超高温熔体压力的测量。传统高温熔体压力传感器探头耐温应不超过400°C，而该系列产品选用了特制原材料及压力传递方式，更科学的结构设计，即使在550°C的温度下工作，也能准确是测量。型号说明

	压力传感器	压力变送器
单功能直杆型	pt3716	pt3716b
单功能软管型	pt3816	pt3816b
压力温度双功能型	pt3826	pt3826b

性能指标

1. 探头耐温：550°C； 2. 符合美国fda标准及欧盟rohs指令； 3. 六芯接插件，连接更可靠，信号更稳定； 4. 全不锈钢外壳，美观、坚固耐用； 5. 准确度：±0.5%fs、±1.0%fs（默认）； 6. 输出信号：压力传感器;3.33mv/v（默认）、3.0mv/v；压力变送器:0~10v、4~20ma； 7. 防腐耐磨涂层，可延长使用寿命3~5倍；（可选） 8. 测温配置：热电偶e、j、k型等，铂电阻pt100等。（可选）订货格式格式：pt 设计型号 功能码 涂层码

—量程—安装螺纹—直杆/软管—测温配置—压力输出示例：pt3716b - 100mpa - 1/2" - 20 -150 - 4~20ma说明：产品设计型号“ pt3716b ”，直杆型。
功能码“ b ”表示此为压力变送器，涂层码空缺表示探头膜片无涂层；
压力量程0~100mpa，安装螺纹尺寸英制1/2" -20unf，直杆长150mm/无软管；
压力输出信号4~20ma，单功能无测温配置。