

园林除草布.地坪布.铺地布、防草布

产品名称	园林除草布.地坪布.铺地布、防草布
公司名称	温州盛宝织造有限公司
价格	14000.00/吨
规格参数	
公司地址	瑞安市塘下镇西南村工业区
联系电话	0577-25618286 18006889523

产品详情

防草布介绍

防草布又称为“园林地布”、“杂草抑制席”、“抑草布”，英文名为black plastic mulch、weed barrier fabric、unterbodengewebe、anti grass cloth是一种纵横编织的塑料编织布，透气性好、渗水快、防治杂草生长的一种园艺和农业用地面防草布。

大部分地区为了防治杂草生长，阻止植物根系钻出地面，一般采用吹塑的pe膜作为防草布，由于pe膜是透明的，阳光能够透过pe膜照射到pe膜下面的杂草，杂草能进行光合作用，起不到防杂草生长的作用，而且这种pe膜的密封性较好，透气性较差，渗水能力不足，使得植物根部的吸水能力不足，影响植物的生长，透气性较差地温增高也可能导致植物的根部腐烂。

我们开发生产的地面防草布，解决了以上问题，提供了一种透气性好、渗水快、防治杂草生长、阻止根系钻出地面的一种园艺用地面防草布，该地面防草布包括若干纵横编织在一起的黑色塑编布，防止阳光透过地面防草布照射到下面的杂草，使杂草不能进行光合作用，达到防止杂草生长的作用，同时能够抗紫外线和抗霉变，具有一定的强度和耐磨性，既能阻止植物根系钻出地面，美化环境，提高劳动效率和经济效益，防治污染环境，减少农药的使用量，还能够阻止昆虫和小型动物的侵害和生长，由于这种地面防草布的透气性好，渗水快，使的植物根部的吸收水分能力得到提高，有益于植物的生长，防止了根部腐烂，单相线标志的设置，使的在温室内或室外摆放花盆或安排

栽培基质时，可根据标志线来准确进行安排，提高劳动效率，该防草布可用于蔬菜大棚和种植花卉的使用，防止杂草的生长，不使用除草剂等有害农药，真正达到能生产绿色食品，同时该产品可以再回收利用，达到减废环保的目的，目前已批量生产，受到国内外客户认同满意

防草布的生产工艺看似简单实际操作尤其是拉丝、织造等较为精细，工艺调整不到位编织物就会出现透光现象所以必须有特殊织造工艺。本项目工艺技术根据国内外先进的工艺经验结合本公司研发、创新情况经过改进的成熟生产工艺。

工艺流程简述：本项目的工序如下

- 1、配料依据客户要求将各种原料按工艺配比称重。
- 2、混料将称量好的各种原料投入混料机中进行混合。
- 3、上料将混合好的原料用上料机加入到挤出机料斗内。
- 4、加热挤出 按工艺要求将挤出机加热升温到规定温度，将原料溶解挤出膜片。
- 5、冷却 将挤出的膜片进行水冷却。
- 6、剖丝将膜片分切成工艺宽度的坯丝。
- 7、牵伸将坯丝通过加热烘箱进行牵伸，牵伸到工艺宽度、厚度的扁丝。
- 8、定型通过定型烘箱将扁丝进行加热处理。
- 9、缠绕将扁丝缠绕成一定形状的丝包后落下装袋入库。
- 10、编织将扁丝按工艺要求在编织机上编织成编织布。
- 11、定缠将编织布利用定缠机缠绕成一定长度的小卷，并将疵品除掉。
- 12、粘头将每卷防草布的布头及两端用胶带粘牢。
- 13、贴标将每卷防草布在固定的位置贴上标签。
- 14、裁切将定缠过程中检测出来的疵品分拣分拣出5m的正品叠片，将分拣出的5m正品叠成规定尺寸的片装袋将5m的叠好的片同标签一同装入塑料袋内。
- 15、装箱将成卷的成袋的防草布按规定数量装入规定的箱中封箱，将装好的箱用胶带封好入库。防草布颜色基本上为黑色和绿色，上有标志线布的宽度为50cm-200cm

克重为70-150g/m²特殊规格可按需定织。